

# 仕 様 書

## 1 要求仕様

品名	(1) タワーサーバ		数量	78台
仕様	本体	形状	スリムタワー型 (本体幅: 100mm以下)	①
		CPU	インテル Xeon プロセッサ E-2224 同等以上	②
		メモリ	16GB以上	③
		HDD	2TB以上(SATA) ×2 (RAID1)	④
		OS	Windows Server 2019 Standard をサポートしていること。	⑤
		ネットワーク	1000BASE-T ×2ポート以上	⑥
		各種インタフェース	アナログRGB×1ポート以上、シリアル×1ポート以上	⑦
		USBポート	USB3.1×2ポート以上、USB3.0又は3.1×2ポート以上	⑧
		光学ドライブ	内蔵されたDVD-ROM対応ドライブを有すること。	⑨
		入力装置	USBキーボード、USBマウス(光学式又はレーザー方式)	⑩
		動作条件	温度5~40°C/湿度10~85% (結露なし) で動作可能なこと。	⑪
		メーカー保証	5年、当日対応オンサイト (平日9:00-17:00)、HDD返却不要	⑫
	他	ソフトウェア	Windows Server 2019 Standard (ライセンスのみ。インストール不要。)	⑬

品名	(2) 無停電電源装置		数量	78台
仕様	本体	形状	タワー型	①
		動作方式	常時商用 (ラインインタラクティブ)	②
		定格容量	500VA/360W以上	③
		入力電圧	AC100V (単相)	④
		入力プラグ	NEMA 5-15P	⑤
		出力プラグ	NEMA 5-15R ×6個以上	⑥
	他		管理ソフトウェア、通信ケーブルを添付すること。	⑦

品名	(3) 外付けハードディスク		数量	78台
仕様	本体	形状	3.5インチ	①
		容量	4TB以上 (RAIDなし)	②
		インタフェース	USB3.0対応	③
		対応OS	Windows Server 2019、Windows 10	④
		PC電源連動	対応	⑤
		24時間稼働	対応	⑥
		保証期間	3年以上	⑦

## 2. 例示品

品名	項目	要求性能等	例示品①／NEC Express5800/T110j-S	仕様を満たすために必要とする機器	例示品②／富士通 PRIMERGY TX1320 M4	仕様を満たすために必要とする機器
タワーサーバ	① 形状	スリムタワー型(本体幅：100mm以下)	スリムタワー型(98.0mm)	N8100-2798Y	スリムタワー型(98mm)	PYT1324T3S
	② CPU	インテル® Xeonプロセッサ E-2224同等以上	インテル® Xeonプロセッサ E-2224	N8100-2798Y	インテル® Xeonプロセッサ E-2224	PYBCP57ED
	③ メモリ	16GB以上	16GB	N8102-716 ×2	16GB	PYBME08UF ×2
	④ HDD	2TB以上(SATA)×2(RAID1)	2TB(SATA)×2(RAID1)	N8150-515 ×2	2TB(SATA)×2(RAID1)	PYBBH2T2B3 ×2
	⑤ OS	Windows Server 2019 Standardをサポートしていること。	同左	N8100-2798Y	同左	PYT1324T3S
	⑥ ネットワーク	1000BASE-T×2ポート以上	1000BASE-T×2ポート	N8100-2798Y	1000BASE-T×2ポート	PYT1324T3S
	⑦ 各種インタフェース	アナログRGB×1ポート以上、シリアル×1ポート以上	アナログRGB×1ポート、シリアル×1ポート	N8100-2798Y	アナログRGB×1ポート、シリアル×1ポート	PYT1324T3S
	⑧ USBポート	USB3.1×2ポート以上、USB3.0又は3.1×2ポート以上	USB3.1×2ポート、USB3.0×4ポート	N8100-2798Y	USB3.1×4	PYT1324T3S
	⑨ 光学ドライブ	内蔵されたDVD-ROM対応ドライブを有すること。	同左	N8151-130	同左	PYBDV121
	⑩ 入力装置	USBキーボード、USBマウス(光学式又はレーザー方式)	USBキーボード、USBマウス(光学式)	N8100-2798Y	USBキーボード、USBマウス(光学式)	PYBKBUT1T、PYBMSU201
	⑪ 動作条件	温度5～40°C/湿度10～85% (結露なし) で動作可能なこと。	温度5～40°C/湿度10～85% (結露なし)	N8100-2798Y	温度5～40°C/湿度10～85% (結露なし)	PYT1324T3S、PYBET04
	⑫ メーカー保証	5年、当日対応オンサイト (平日9:00-17:00)、HDD返却不要	5年、当日対応オンサイト (平日8:30-17:30)、HDD返却不要	NH508-5T3-1100	5年、当日対応オンサイト (平日8:30-19:00)、HDD返却不要	PYBSP5D52、PYBSVT2

品名	項目	要求性能等	例示品①／NEC	仕様を満たすために必要とする機器	例示品②／富士通	仕様を満たすために必要とする機器
無停電電源装置	① 形状	タワー型	同左	N8180-68B	同左	PY-UPAT752
	② 動作方式	常時商用 (ラインインタラクティブ)	同左	N8180-68B	同左	PY-UPAT752
	③ 定格容量	500VA/360W以上	500VA/360W	N8180-68B	750VA/500W	PY-UPAT752
	④ 入力電圧	AC100V(単相)	同左	N8180-68B	同左	PY-UPAT752
	⑤ 入力プラグ	NEMA 5-15P	同左	N8180-68B	同左	PY-UPAT752
	⑥ 出力プラグ	NEMA 5-15R ×6個以上	NEMA 5-15R ×6個	N8180-68B	NEMA 5-15R ×6個	PY-UPAT752
	⑦ 他	管理ソフトウェア、通信ケーブルを添付すること。	PowerChuteBusinessEdition V10.0、UPSケーブル標準添付	N8180-68B	PowerChuteBusinessEdition V10.0、ケーブル添付	B5140R57C

品名	項目	要求性能等	例示品①／エレコム	仕様を満たすために必要とする機器	例示品②／アイ・オー・データ	仕様を満たすために必要とする機器
外付けハードディスク	① 形状	3.5インチ	同左	ELD-REN040UBK	同左	HDJA-UT4RW
	② 容量	4TB以上(RAIDなし)	4TB(RAIDなし)	ELD-REN040UBK	4TB(RAIDなし)	HDJA-UT4RW
	③ インタフェース	USB3.0対応	同左	ELD-REN040UBK	同左	HDJA-UT4RW
	④ 対応OS	Windows Server2019、Windows10	同左	ELD-REN040UBK	同左	HDJA-UT4RW
	⑤ PC電源連動	対応	同左	ELD-REN040UBK	同左	HDJA-UT4RW
	⑥ 24時間稼働	対応	同左	ELD-REN040UBK	同左	HDJA-UT4RW
	⑦ 保証期間	3年以上	3年	ELD-REN040UBK	3年	HDJA-UT4RW

○ 例示品又は上記要求仕様を満たすもの（同等品）を納品すること。

1 同等品仕様欄に記載した内容は、仕様項目の該当するそれぞれ番号について、メーカーカタログ等の記載ページに付箋等の見出しを付け、該当記載箇所に番号を朱書きし、カタログ等と共に提出すること。

2 カタログに記載のない項目については、メーカーの機能証明を添付すること。

3 例示品で応札する場合は、「例示品①のとおり」又は「例示品②のとおり」と記載すること。

※ 仕様確認書に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。

### 3 納入の条件

- (1) 納入条件            令和3年12月10日(金)
- (2) 納入場所            長崎県庁行政棟内会議室(長崎市尾上町3-1)
- (3) 提出書類
  - 納入価格内訳表
  - 製造番号一覧表(品名毎の通し番号と製造番号の一覧表)
  - 契約後、教育庁総務課へ直接提出すること。
- (4) 搬入・据付、設定作業等
  - 上記納入場所は検品のための一時保管場所であるので据付、設定作業は不要である。
  - 各梱包箱には、品名毎の通し番号を明記すること。
  - メーカー保守等について登録が必要であれば行うこと。
  - 具体的な県庁内での納入場所については打合せのうえ決定する。