

# 電子計算機ネットワークシステム仕様書

【標準(40+1)①】  
(教師用・生徒用コンピュータ)

項	目	番号	教 師 用		番号	生 徒 用		
			仕 様	数 量		仕 様	数 量	
本 体	CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上 またはその互換のもの。	1	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上 またはその互換のもの。	40	
	メインメモリ	A2	8GB以上		B2	8GB以上		
	補助記憶装置	内蔵ストレージ	A3		SSD 256GB以上	B3		SSD 256GB以上
		記憶装置	A4		スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	B4		DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)
	インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI×1)以上 有すること。		B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort, HDMI×1以上)有すること。		
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。		B6	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。		
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	Intel High Definition Audio準拠		
※必要に応じて各種拡張カード等を追加し、システム構築条件を満たす機器構成、性能とすること。								
被入力	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	1	B8	JIS標準配列キーボードであること	40	
	マウス	A9	USB接続であること		B9	USB接続であること		
ディスプレイ	解像度	A10	1920×1080ドット以上	2 (内1台は生徒のモニター用)	B10	1920×1080ドット以上	40	
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	ステレオスピーカー付		

(教師用周辺機器)

項	目	番号	教 師 用	
			仕 様	数 量
カラー複合機	メモリ	A13	512MB以上	1
	印字能力	A14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	A15	はがき～A4対応	
	印刷速度	A16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。	
	その他	A19	有線/無線LAN対応、給紙容量250枚以上のカセットを2段以上、トナー付	
		A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	
スキャナ	原稿サイズ	A21	A4対応	
	解像度	A22	解像度600×600dpi以上	

※上記の外、付属品を含む。

(生徒用周辺機器)

項	目	番号	生 徒 用	
			仕 様	数 量
プリンタ	メモリ	B13	256MB以上	2
	印字能力	B14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	
	印刷速度	B16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。	
	その他	B19	LAN対応、給紙容量200枚以上のカセットを2段以上、トナー付	
		B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	

## (サーバ用コンピュータ)

項目	番号	仕様	数量
本体	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	1
	C2	16GB以上	
	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	
	C4	DVD-ROMドライブ(本体内蔵型)以上であること。	
	C5	本体がシリアル×1以上であること。	
	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	
	C7	グリーン購入法に適合していること。	
	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	
入力装置	C9	USBキーボードであること	1
	C10	USB接続であること	
ディスプレイ	C11	1920×1080ドット以上	1
	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	
無停電電源装置	C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	1

## (ソフト)

必要ソフト	番号	数量		
		サーバ用	教師用	生徒用
OS: Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	D1	—	1	40
OS: Microsoft Windows Server Standard 2025以上	D2	1	—	—
Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	D3	—	1	40
教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	D4	—	1	40
授業支援ソフト	D5	—	1	40
コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は不要。	D6	—	1	40

※ソフト説明書含む。

## (その他の機器)

仕様	番号	数量		
画像送信用モニター(TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	E1	—	—	20

Ⅰ システム構築条件

番号	仕 様
【全般】	
F1	既存の校内LAN（SUNSネットワーク）に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。
F3	IPアドレス（固定）、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。
【サーバ】	
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン（.local）名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
【教師用端末・生徒用端末（共通）】	
F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。
F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。
F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）
F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）
F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。
F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないように適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）
F15	リモートデスクトップを有効にすること。
【教師用端末】	
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。
F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。
F18	教材データを一斉に配布及び回収できること。
F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。
F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一斉停止（ロック）も可能なこと。
F21	一斉に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。
F22	一斉に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。
F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。
F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。
【生徒用端末】	
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）
F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。
【その他】	
F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。
F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法
F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。

## 2 入札の条件

- (1) ・分電盤から先の設備に関する費用及び据え付けに要する費用を入札金額に含めること。
  - ・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
  - ・機器が故障した場合、連絡後24時間以内に電話等により対応すること。
  - ・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
  - ・被更新コンピュータ等においては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、学校担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取り外しを行い、更新に支障をきたさないよう、同教室の隅又は廊下等にまとめて置くこと。
- (2) その他
  - ・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。  
同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。  
※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）
  - ・授業支援ソフトについて、例示品以外のものを納品する場合は、上記F16～F24の9項目について機能等の比較表を提出すること。  
（「D5」の仕様を授業支援ソフトによって満たす場合を含む。）  
また、安定動作の観点から、仕様書に記載してあるフリーソフト以外の納入は不可とする。

## 3 納入の条件

- (1) 納入期限 令和8年3月13日（金）
- (2) 納入場所 別添「令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧（西彼・県央・島原地区）」のとおり
- (3) 提出書類 各機器の納入価格及び機器構成表  
ネットワーク設定内容一覧（IPアドレスやコンピュータのシリアルナンバー等の管理一覧）及び設定マニュアル（サーバ等のスケジュール管理の設定マニュアル）
- (4) 付帯工事の要否 要 （設備に必要な具体的設備、LAN配線及びレイアウト変更時の電源配線の新規張り直し、配管等）
- (5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。  
なお、配線については、生徒が踏んで断線しないようピット内部又は、木床下を通すこと。  
詳細な納入日程については、事前に学校と打ち合わせを行うこと。

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【教師用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ (5.00GHz)	PC-MIP50BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAT	富士通(株)
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	スーパーマルチドライブ	PC-M-C8BM2M	日本電気(株)	スーパーマルチドライブ ユニット内蔵	FMVD6000I FMCBAYODN	富士通(株)
インタフェース	A5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを2ポート(①アナログRGB又はDisplayPort×1、②HDMI×1)以上有すること。	シリアル×1、USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen1×6、DisplayPort×2、HDMI×1	PC-MIP50BZGM PC-M-EUESBM PC-M-KEEVIM	日本電気(株)	シリアル×1、USB2.0×7、USB3.2×4、Displayport×2、HDMI×1	FMVD6000I FMCEXT0D9 FMV-ADP04	富士通(株)
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A22IDW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A22IDW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A22IDW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;複合機プリンタ機能&gt;</b>								
メモリ	A13	512MB以上	512MB	NL300088	富士フィルムBI(株)	1GB	MF751Cdw	キャノン(株)
印字能力	A14	600×600dpi以上	600×2400dpi	NL300088	富士フィルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
用紙サイズ	A15	はがき~A4対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	はがき~A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
印刷速度	A16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	31枚/分	NL300088	富士フィルムBI(株)	33枚/分	MF751Cdw	キャノン(株)
印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	LED+乾式電子写真方式	NL300088	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	MF751Cdw	キャノン(株)
環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	MF751Cdw	キャノン(株)
その他	A19	有線/無線LAN対応、給紙容量250枚以上の給紙を2段以上、トナー付	有線/無線LAN対応、250枚+オプショントレイ250枚、トナー付	NL300088 EL300952	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応、標準250枚・オプション640枚、トナー付	MF751Cdw PF-K1	キャノン(株)
	A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>&lt;複合機スキャナ機能&gt;</b>								
原稿サイズ	A21	A4対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
解像度	A22	解像度600×600dpi以上	9600×9600dpi	NL300088	富士フィルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>【生徒用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ (4.70GHz)	PC-MIJ47BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-13400プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAS	富士通(株)
メインメモリ	B2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	B3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	B4	DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)	DVD-ROMドライブ	PC-M-C8BD2M	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ 内蔵	FMVD6000I FMCBAYODP	富士通(株)
インタフェース	B5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上(アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上)有すること。	シリアル×1、USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen1×6、DisplayPort×2、HDMI×1	PC-MIJ47BZGM PC-M-EUESBM	日本電気(株)	シリアル×1、USB2.0×7、USB3.2×7、Displayport×2	FMVD6000I FMCEXT0D9	富士通(株)
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	B10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	B13	256MB以上	256MB	NL300085	富士フィルムBI(株)	1GB	LBP24I	キャノン(株)
印字能力	B14	600×600dpi以上	600×600dpi	NL300085	富士フィルムBI(株)	2400dpi相当	LBP24I	キャノン(株)
用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	はがき～A4対応	LBP24I	キャノン(株)
印刷速度	B16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	40枚/分	NL300085	富士フィルムBI(株)	36枚/分	LBP24I	キャノン(株)
印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー方式	NL300085	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP24I	キャノン(株)
環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	LBP24I	キャノン(株)
その他	B19	LAN対応、給紙容量200枚以上の給紙を2段以上、トナー付	LAN対応、250枚+オプショントレイ550枚、トナー付	NL300085 EL300955	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応、標準250枚・オプション640枚、トナー付	LBP24I AH1	キャノン(株)
	B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP24I	キャノン(株)
<b>〔サーバー用コンピュータ〕</b>								
<b>&lt;サーバ本体&gt;</b>								
CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.40GHz)	N8100-2993Y N8101-1865	日本電気(株)	インテル® Xeon E-2434プロセッサ	PYT1326T3S PYBCP67E8	富士通(株)
メインメモリ	C2	16GB以上	16GB増設メモリーボード	N8102-757	日本電気(株)	16GB	PYT1326T3S PYBME16UH	富士通(株)
ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	RAID1 実容量2TB	N8150-630×2 N8103-235 K410-444(00) N8154-139 K410-491(00) N8181-181	日本電気(株)	RAID1、実容量2TB キャッシュ2GB	PYT1326T3S PYBASIS2 PYBPH2T4E ×2 PYBSR4MAIL	富士通(株)
DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体内容型)以上であること。	DVD-ROM(本体内容型)	N8151-130	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ(本体内容型)	PYT1326T3S PYBDV12I	富士通(株)
インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	シリアル×1	N8100-2993Y	日本電気(株)	シリアル×1	PYT1326T3S PYBCOM09	富士通(株)
拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	PCI-Express×4	N8100-2993Y	日本電気(株)	PCI-Express 空×4	PYT1326T3S	富士通(株)
環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	グリーン購入法	PYT1326T3S	富士通(株)
バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	同左 実容量2TB	HD-WHA4U3/R1	(株)バッファロー	実容量2TB	HDW-UTN4	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	C9	USBキーボードであること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USBキーボード	PYT1326T3S PYBKBU1I	富士通(株)
マウス	C10	USB接続であること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USB接続	PYT1326T3S PYBMSU20I	富士通(株)

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	C11	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5ｲﾝﾁワｲﾄﾞ	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;無停電電源装置&gt;</b>	C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	同左	SMT500J SSPCSSW4575J (ソフトウェア)	シュナイダーエレクトリック	同左	SMT500J SSPCBEW1575J(ソフトウェア)	シュナイダーエレクトリック
<b>【ソフト】</b>								
パソコンOS	D1	OS : Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft
サーバOS	D2	OS : Microsoft Windows Server Standard 2025以上	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft
パソコンCAL	D3	Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft
パソコンインストール	D4	教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
パソコンインストール	D5	授業支援ソフト	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
パソコンインストール	D6	コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は不要。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
<b>【その他の機器】</b>								
モニタ	E1	画像送信用モニタ (TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F 附属機器、ケーブル等を含む	日本電気(株)	1920×1080ドット TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>【システム構築条件】</b>								
<b>【全般】</b>								
	F1	既存の校内LAN (SUNSネットワーク) に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F3	IPアドレス (固定)、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【サーバ】</b>								
	F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン (.local) 名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【教師用端末・生徒用端末 (共通)】</b>								
	F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
	F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。	同左			同左		
	F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないよう適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F15	リモートデスクトップを有効にすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【教師用端末】								
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F16	教師又は任意の生徒の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F18	教材データを一齐に配布及び回収できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止（ロック）も可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F21	一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F22	一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付 GV-USB2/HQ	SKY(株) (株)アイ・オー・データ 機器	同左	AdvantageClass Standard GV-USB2/HQ	(株)内田洋行 (株)アイ・オー・データ 機器
	F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
【生徒用端末】								
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
	F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
【その他】								
	F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。	同左	DGS-1016L/A1 カテゴリ6Aケーブル	ディーリンクジャパン (株) エレコム(株)	同左	BS-GU2016	(株)パッファロー
	F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

# 電子計算機ネットワークシステム仕様書

【標準 (40+1) ②】  
(教師用・生徒用コンピュータ)

項目	番号	教師用		番号	生徒用			
		仕様	数量		仕様	数量		
本体	CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	1	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	40	
	メインメモリ	A2	8GB以上		B2	8GB以上		
	補助記憶装置	内蔵ストレージ	A3		SSD 256GB以上	B3		SSD 256GB以上
		記憶装置	A4		スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内蔵型)	B4		DVD-ROMドライブ以上であること。(本体内蔵型)
	インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1、②HDMI×1)以上有すること。		B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上)有すること。		
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。		B6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。		
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	Intel High Definition Audio準拠		
	※必要に応じて各種拡張カード等を追加し、システム構築条件を満たす機器構成、性能とすること。							
筐体	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	1	B8	JIS標準配列キーボードであること	40	
	マウス	A9	USB接続であること		B9	USB接続であること		
ディスプレイ	解像度	A10	1920×1080ドット以上	2 (内1台は生徒のモニター用)	B10	1600×900ドット以上	40	
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド以上19.5インチワイド以下		
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	ステレオスピーカー付		

(教師用周辺機器)

項目	番号	教師用		
		仕様	数量	
カラー複合機	メモリ	A13	512MB以上	1
	印字能力	A14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	A15	はがき～A4対応	
	印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	
	その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上のトレイを2段以上,トナー付	
		A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	
スキャナ	原稿サイズ	A21	A4対応	
	解像度	A22	解像度600×600dpi以上	

(生徒用周辺機器)

項目	番号	生徒用		
		仕様	数量	
プリンタ	メモリ	B13	256MB以上	2
	印字能力	B14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	
	印刷速度	B16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	
	その他	B19	LAN対応,給紙容量200枚以上のトレイを2段以上,トナー付	
		B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	

※上記の外、付属品を含む。

(サーバ用コンピュータ)

項目		番号	仕様	数量
本 体	CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	1
	メインメモリ	C2	16GB以上	
	ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	
	DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体内蔵型)以上であること。	
	インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	
	拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	
	環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	
	バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	
装 入 置 力	キーボード	C9	USBキーボードであること	1
	マウス	C10	USB接続であること	
デ ィ ス プ レイ	解像度	C11	1920×1080ドット以上	1
	サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	
無停電電源装置		C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	1

(ソフト)

必要ソフト	番号	数 量		
		サーバ用	教師用	生徒用
OS: Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	D1	—	1	40
OS: Microsoft Windows Server Standard 2025以上	D2	1	—	—
Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	D3	—	1	40
教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	D4	—	1	40
授業支援ソフト	D5	—	1	40
コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は不要。	D6	—	1	40

※ソフト説明書含む。

(その他の機器)

仕様	番号	数 量		
画像送信用モニター(TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド以上19.5インチワイド以下) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1600×900ドット以上	E1	—	—	20

1 システム構築条件

番号	仕 様
【全般】	
F1	既存の校内LAN（SUNSネットワーク）に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。
F3	IPアドレス（固定）、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。
【サーバ】	
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン（.local）名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
【教師用端末・生徒用端末（共通）】	
F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。
F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。
F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）
F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）
F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。
F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないよう適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）
F15	リモートデスクトップを有効にすること。
【教師用端末】	
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。
F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。
F18	教材データを一齐に配布及び回収できること。
F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。
F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止（ロック）も可能なこと。
F21	一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。
F22	一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。
F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。
F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。
【生徒用端末】	
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）
F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。
【その他】	
F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。
F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法
F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。

## 2 入札の条件

- (1) ・分電盤から先の設備に関する費用及び据え付けに要する費用を入札金額に含めること。
  - ・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
  - ・機器が故障した場合、連絡後24時間以内に電話等により対応すること。
  - ・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
  - ・被更新コンピュータ等においては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、学校担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取り外しを行い、更新に支障をきたさないよう、同教室の隅又は廊下等にまとめて置くこと。

### (2) その他

- ・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。  
同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。  
※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）
- ・授業支援ソフトについて、例示品以外のものを納品する場合は、上記F16～F24の9項目について機能等の比較表を提出すること。  
（「D5」の仕様を授業支援ソフトによって満たす場合を含む。）  
また、安定動作の観点から、仕様書に記載してあるフリーソフト以外の納入は不可とする。

## 3 納入の条件

- (1) 納入期限 令和8年3月13日（金）
- (2) 納入場所 別添「令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧（西彼・県央・島原地区）」のとおり
- (3) 提出書類 各機器の納入価格及び機器構成表  
ネットワーク設定内容一覧（IPアドレスやコンピュータのシリアルナンバー等の管理一覧）及び設定マニュアル（サーバ等のスケジュール管理の設定マニュアル）
- (4) 付帯工事の要否 要 （設備に必要な具体的設備、LAN配線及びレイアウト変更時の電源配線の新規張り直し、配管等）
- (5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。  
なお、配線については、生徒が踏んで断線しないようピット内部又は、木床下を通すこと。  
詳細な納入日程については、事前に学校と打ち合わせを行うこと。

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①N E C系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【教師用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ (5.00GHz)	PC-MIP50BZGM PC-M-KAEI1M	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAT	富士通(株)
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	スーパーマルチドライブ	PC-M-C8BM2M	日本電気(株)	スーパーマルチドライブ ユニット内蔵	FMVD6000I FMCBAYODN	富士通(株)
インタフェース	A5	シリアル×1以上,USB2.0以上のもの×2以上,USB3.0以上のもの×4以上,ディスプレイインターフェイスを2ポート(①アナログRGB又はDisplayPort×1,②HDMI×1)以上有すること。	シリアル×1,USB3.2Gen2×2,USB3.2Gen1×6,DisplayPort×2,HDMI×1	PC-MIP50BZGM PC-M-EUESBM PC-M-KEEVIM	日本電気(株)	シリアル×1,USB2.0×7,USB3.2×4,Displayport×2,HDMI×1	FMVD6000I FMCEXT0D9 FMV-ADPO4	富士通(株)
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイ	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;複合機プリンタ機能&gt;</b>								
メモリ	A13	512MB以上	512MB	NL300088	富士フィルムBI(株)	1GB	MF751Cdw	キャノン(株)
印字能力	A14	600×600dpi以上	600×2400dpi	NL300088	富士フィルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
用紙サイズ	A15	はがき~A4対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	はがき~A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
印刷速度	A16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	31枚/分	NL300088	富士フィルムBI(株)	33枚/分	MF751Cdw	キャノン(株)
印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	LED+乾式電子写真方式	NL300088	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	MF751Cdw	キャノン(株)
環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	MF751Cdw	キャノン(株)
その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上の給紙を2段以上,トナー付	有線/無線LAN対応,250枚+オプショントレイ250枚,トナー付	NL300088 EL300952	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応,標準250枚・オプション640枚,トナー付	MF751Cdw PF-K1	キャノン(株)
	A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>&lt;複合機スキャナ機能&gt;</b>								
原稿サイズ	A21	A4対応	同左	NL300088	富士フィルムBI(株)	A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
解像度	A22	解像度600×600dpi以上	9600×9600dpi	NL300088	富士フィルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>【生徒用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ (4.70GHz)	PC-MIJ47BZGM PC-M-KAEI1M	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-13400プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAS	富士通(株)
メインメモリ	B2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	B3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	B4	DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)	DVD-ROMドライブ	PC-M-C8BD2M	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ 内蔵	FMVD6000I FMCBAYODP	富士通(株)

同等品仕様確認書 [標準仕様]

項目	仕様番	仕様条件	例示品①N E C系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
インタフェース	B5	シリアル×1以上, USB2.0以上のもの×2以上, USB3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上(アナログRGB又はDisplayPort, HDMI×1以上)有すること。	シリアル×1、USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen1×6、DisplayPort×2、HDMI×1	PC-MIJ47BZGM PC-M-EUESBM	日本電気(株)	シリアル×1、USB2.0×7、USB3.2×7、Displayport×2	FMVD6000I FMCEXTOD9	富士通(株)
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	B10	1600×900ドット以上	1600×900	V206QAbmix	日本エイサー(株)	1920×1080ドット	FDF1907W-BK	EIZO (株)
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド以上19.5インチワイド以下	同左/19.5インチワイド	V206QAbmix	日本エイサー(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド	FDF1907W-BK	EIZO (株)
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	V206QAbmix	日本エイサー(株)	ステレオスピーカー付	FDF1907W-BK	EIZO (株)
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	B13	256MB以上	256MB	NL300085	富士フィルムBI(株)	1GB	LBP24I	キャノン(株)
印字能力	B14	600×600dpi以上	600×600dpi	NL300085	富士フィルムBI(株)	2400dpi相当	LBP24I	キャノン(株)
用紙サイズ	B15	はがき~A4対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	はがき~A4対応	LBP24I	キャノン(株)
印刷速度	B16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	40枚/分	NL300085	富士フィルムBI(株)	36枚/分	LBP24I	キャノン(株)
印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー方式	NL300085	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP24I	キャノン(株)
環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギープログラム適合商品であること。	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	LBP24I	キャノン(株)
その他	B19	LAN対応,給紙容量200枚以上の給紙を2段以上,付	LAN対応、250枚+オプショントレイ550枚,付	NL300085 EL300955	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応,標準250枚・オプション640枚,付	LBP24I AHI	キャノン(株)
	B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP24I	キャノン(株)
<b>[サーバー用コンピュータ]</b>								
<b>&lt;サーバ本体&gt;</b>								
CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.40GHz)	N8100-2993Y N8101-1865	日本電気(株)	インテル® Xeon E-2434プロセッサ	PYT1326T3S PYBCP67E8	富士通(株)
メインメモリ	C2	16GB以上	16GB増設メモリーボード	N8102-757	日本電気(株)	16GB	PYT1326T3S PYBME16UH	富士通(株)
ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	RAID1 実容量2TB	N8150-630×2 N8103-235 K410-444(00) N8154-139 K410-491(00) N8181-181	日本電気(株)	RAID1、実容量2TB キャッシュ2GB	PYT1326T3S PYBASIS2 PYBPH2T4E ×2 PYBSR4MAIL	富士通(株)
DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体肉蔵型)以上であること。	DVD-ROM(本体肉蔵型)	N8151-130	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ(本体肉蔵型)	PYT1326T3S PYBDV12I	富士通(株)
インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	シリアル×1	N8100-2993Y	日本電気(株)	シリアル×1	PYT1326T3S PYBCOM09	富士通(株)
拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	PCI-Express×4	N8100-2993Y	日本電気(株)	PCI-Express 空×4	PYT1326T3S	富士通(株)
環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	グリーン購入法	PYT1326T3S	富士通(株)
バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	同左 実容量2TB	HD-WHA4U3/R1	㈱バッファロー	実容量2TB	HDW-UTN4	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	C9	USBキーボードであること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USBキーボード	PYT1326T3S PYBKBU1I1	富士通(株)
マウス	C10	USB接続であること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USB接続	PYT1326T3S PYBMSU20I	富士通(株)

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①N E C系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	C11	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気㈱	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気㈱	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;無停電電源装置&gt;</b>	C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	同左	SMT500J SSPCSSW4575J (ソフトウエア)	シュナイダーエレクトリック	同左	SMT500J SSPCBEW1575J(ソフトウェア)	シュナイダーエレクトリック
<b>【ソフト】</b>								
パソコンOS	D1	OS：Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft
サーバOS	D2	OS：Microsoft Windows Server Standard 2025以上	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft
パソコンCAL	D3	Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software	Microsoft
パソコンインストール	D4	教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
パソコンインストール	D5	授業支援ソフト	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY㈱	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
パソコンインストール	D6	コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY㈱	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
<b>【その他の機器】</b>								
モニタ	E1	画像送信用モニタ (TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド以上19.5インチワイド以下) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1600×900ドット以上	1600×900	V206QAbmix 附属機器、ケーブル等を含む	日本エイサー㈱	1920×1080ドット TFTカラー液晶ディスプレイ18.5インチワイド	FD1907W-BK	EIZO (株)
<b>【システム構築条件】</b>								
<b>【全般】</b>								
	F1	既存の校内LAN (SUNSネットワーク) に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F3	IPアドレス (固定)、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【サーバ】</b>								
	F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン (.local) 名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【教師用端末・生徒用端末 (共通)】</b>								
	F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

同等品仕様確認書 [標準仕様]

項目	仕様番	仕様条件	例示品①N E C系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
	F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F10	ブラウザとしてEdge (既定) とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader (既定) をインストールすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないように適切に設定すること。(必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F15	リモートデスクトップを有効にすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【教師用端末】								
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F18	教材データを一斉に配布及び回収できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一斉停止(ロック)も可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F21	一斉に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F22	一斉に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付 GV-USB2/HQ	SKY(株) (株)アイ・オー・データ 機器	同左	AdvantageClass Standard GV-USB2/HQ	(株)内田洋行 (株)アイ・オー・データ 機器
	F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
【生徒用端末】								
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。(フォルダ単位で除外設定ができること。)	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
	F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
【その他】								
	F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB(1Gで可)で接続すること。	同左	DGS-1016L/A1 カテゴリ6Aケーブル	ディーリンクジャパン (株) エレコム(株)	同左	BS-GU2016	(株)パッファロー
	F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update (メジャーバージョンアップを含む) の適用方法 ・ウイルス対策ソフト (エンジン) のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

# 電子計算機ネットワークシステム仕様書

【PGM (40+1)】

(教師用・生徒用コンピュータ)

項	目	番号	教 師 用		番号	生 徒 用		
			仕 様	数 量		仕 様	数 量	
本 体	CPU	A1	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上 またはその互換のもの。	1	B1	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品 以上またはその互換のもの。	40	
	メインメモリ	A2	8GB以上		B2	8GB以上		
	補助記憶装置	内蔵ストレージ	A3		SSD 256GB以上	B3		SSD 256GB以上
		記憶装置	A4		スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	B4		DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)
	インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2 ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI× 1) 以上有すること。		B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを 1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort, HDMI× 1以上) 有すること。		
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品 であること。		B6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商 品であること。		
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	Intel High Definition Audio準拠		
※必要に応じて各種拡張カード等を追加し、システム構築条件を満たす機器構成、性能とすること。								
装 置 カ	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	1	B8	JIS標準配列キーボードであること	40	
	マウス	A9	USB接続であること		B9	USB接続であること		
デ ィ ス プ レ ィ	解像度	A10	1920×1080ドット以上	2  (内1台は 生徒のモニ タ用)	B10	1920×1080ドット以上	40	
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	ステレオスピーカー付		

(教師用周辺機器)

項	目	番号	教 師 用	
			仕 様	数 量
カ ラ ー 複 合 機	メモリ	A13	512MB以上	1
	印字能力	A14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	A15	はがき～B4対応	
	印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電 子写真方式	
	環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適 合商品であること。	
	その他	A19	有線/無線LAN対応, 給紙容量250枚以上のトレイを2段以上, トナー付	
A20		両面印刷対応/印刷方向 (縦・横) 双方対応		

(生徒用周辺機器)

項	目	番号	生 徒 用	
			仕 様	数 量
プ リ ン タ	メモリ	B13	256MB以上	2
	印字能力	B14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	
	印刷速度	B16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、 又は乾式電子写真方式	
	環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープ ログラム適合商品であること。	
	その他	B19	LAN対応, 給紙容量200枚以上のトレイを2段以上, トナー付	
B20		両面印刷対応/印刷方向 (縦・横) 双方対応		

※上記の外、付属品を含む。

(サーバ用コンピュータ)

項目	番号	仕様	数量
本体	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	1
	C2	16GB以上	
	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	
	C4	DVD-ROMドライブ(本体搭載型)以上であること。	
	C5	本体がシリアル×1以上であること。	
	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	
	C7	グリーン購入法に適合していること。	
	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	
装入 置力	C9	USBキーボードであること	1
	C10	USB接続であること	
ディスプレイ	C11	1920×1080ドット以上	1
	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	
無停電電源装置	C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	1

(ソフト)

必要ソフト	番号	数量		
		サーバ用	教師用	生徒用
OS: Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	D1	—	1	40
OS: Microsoft Windows Server Standard 2025以上	D2	1	—	—
Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	D3	—	1	40
教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	D4	—	1	40
授業支援ソフト	D5	—	1	40
コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は不要。	D6	—	1	40
<b>Visual Studio Community</b>	<b>D7</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>40</b>

※ソフト説明書含む。

(その他の機器)

仕様	番号	数量		
画像送信用モニター(TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	E1	—	—	20

Ⅰ システム構築条件

番号	仕 様
<b>【全般】</b>	
F1	既存の校内LAN（SUNSネットワーク）に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。
F3	IPアドレス（固定）、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。
<b>【サーバ】</b>	
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン（.local）名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
<b>【教師用端末・生徒用端末（共通）】</b>	
F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。
F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。
F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）
F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）
F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。
F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることはないよう適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）
F15	リモートデスクトップを有効にすること。
<b>【教師用端末】</b>	
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。
F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。
F18	教材データを一齐に配布及び回収できること。
F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。
F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止（ロック）も可能なこと。
F21	一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。
F22	一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。
F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。
F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。
<b>【生徒用端末】</b>	
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）
F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。
<b>【その他】</b>	
F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。
F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法
F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。

## 2 入札の条件

- (1) ・分電盤から先の設備に関する費用及び据え付けに要する費用を入札金額に含めること。
    - ・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
    - ・機器が故障した場合、連絡後24時間以内に電話等により対応すること。
    - ・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
    - ・被更新コンピュータ等においては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、学校担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取り外しを行い、更新に支障をきたさないよう、同教室の隅又は廊下等にまとめて置くこと。
  - (2) その他
    - ・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。
      - 同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。
      - ※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）
    - ・授業支援ソフトについて、例示品以外のものを納品する場合は、上記F16～F24の9項目について機能等の比較表を提出すること。
      - （「D5」の仕様を授業支援ソフトによって満たす場合を含む。）
- また、安定動作の観点から、仕様書に記載してあるフリーソフト以外の納入は不可とする。

## 3 納入の条件

- (1) 納入期限 令和8年3月13日（金）
- (2) 納入場所 別添「令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧（西彼・県央・島原地区）」のとおり
- (3) 提出書類 各機器の納入価格及び機器構成表  
ネットワーク設定内容一覧（IPアドレスやコンピュータのシリアルナンバー等の管理一覧）及び設定マニュアル（サーバ等のスケジュール管理の設定マニュアル）
- (4) 付帯工事の要否 要（設備に必要な具体的設備、LAN配線及びレイアウト変更時の電源配線の新規張り直し、配管等）
- (5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。  
なお、配線については、生徒が踏んで断線しないようピット内部又は、木床下を通すこと。  
詳細な納入日程については、事前に学校と打ち合わせを行うこと。

同等品仕様確認書 [PGM仕様]

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【教師用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ (5.00GHz)	PC-MIP50BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAT	富士通(株)
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	A3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内蔵型)	スーパーマルチドライブ	PC-M-C8BM2M	日本電気(株)	スーパーマルチドライブ ユニット内蔵	FMVD6000I FMCBAYODN	富士通(株)
インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB2.0以上のもの×2以上, USB3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI×1)以上有すること。	シリアル×1, USB3.2 Gen2×2, USB3.2 Gen1×6, DisplayPort×2, HDMI×1	PC-MIP50BZGM PC-M-EUESBM PC-M-KEEVIM	日本電気(株)	シリアル×1, USB2.0×7, USB3.2×4, Displayport×2, HDMI×1	FMVD6000I FMCEXTOD9 FMV-ADPO4	富士通(株)
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;プリンタ機能&gt;</b>								
メモリ	A13	512MB以上	2GB	NL300095	富士フィルムBI(株)	2GB	LBP45I	キャノン(株)
印字能力	A14	600×600dpi以上	1200×1200dpi	NL300095	富士フィルムBI(株)	2400dpi相当	LBP45I	キャノン(株)
用紙サイズ	A15	はがき~B4対応	はがき~B4対応	NL300095	富士フィルムBI(株)	はがき~B4対応	LBP45I	キャノン(株)
印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	30枚/分	NL300095	富士フィルムBI(株)	35枚/分	LBP45I	キャノン(株)
印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー電子写真	NL300095	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP45I	キャノン(株)
環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	NL300095	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	LBP45I	キャノン(株)
その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上のものを2段以上,トナー付	有線/無線LAN対応, 310枚+オプショントナー付670枚,トナー付	NL300095 EL301014 EL301024	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応,標準250枚・オプション590枚,トナー付	LBP45I PF-HI	キャノン(株)
	A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300095	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP45I	キャノン(株)
<b>【生徒用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ (4.70GHz)	PC-MIJ47BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i3-13400プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAS	富士通(株)
メインメモリ	B2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	B3	SSD256GB以上	256GBSSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	B4	DVD-ROMドライブ以上であること。(本体内蔵型)	DVD-ROMドライブ	PC-M-C8BD2M	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ 内蔵	FMVD6000I FMCBAYODP	富士通(株)
インタフェース	B5	シリアル×1以上, USB2.0以上のもの×2以上, USB3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort, HDMI×1以上)有すること。	シリアル×1, USB3.2 Gen2×2, USB3.2 Gen1×6, DisplayPort×2, HDMI×1	PC-MIJ47BZGM PC-M-EUESBM	日本電気(株)	シリアル×1, USB2.0×7, USB3.2×7, Displayport×2	FMVD6000I FMCEXTOD9	富士通(株)
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	B10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器

同等品仕様確認書 [PGM仕様]

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	B13	256MB以上	256MB	NL300085	富士フイルムBI(株)	1GB	LBP24I	キャノン(株)
印字能力	B14	600×600dpi以上	600×600dpi	NL300085	富士フイルムBI(株)	2400dpi相当	LBP24I	キャノン(株)
用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	はがき～A4対応	LBP24I	キャノン(株)
印刷速度	B16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	40枚/分	NL300085	富士フイルムBI(株)	36枚/分	LBP24I	キャノン(株)
印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー方式	NL300085	富士フイルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP24I	キャノン(株)
環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	グリーン購入法	LBP24I	キャノン(株)
その他	B19	LAN対応、給紙容量200枚以上の給付を2段以上、トナー付	LAN対応、250枚+オプショントレイ550枚、トナー付	NL300085 EL300955	富士フイルムBI(株)	有線/無線LAN対応、標準250枚・オプション640枚、トナー付	LBP24I AH1	キャノン(株)
	B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP24I	キャノン(株)
<b>[サーバー用コンピュータ]</b>								
<b>&lt;サーバ本体&gt;</b>								
CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.40GHz)	N8100-2993Y N8101-1865	日本電気(株)	インテル® Xeon E-2434プロセッサ	PYT1326T3S PYBCP67E8	富士通(株)
メインメモリ	C2	16GB以上	16GB増設メモリーボード	N8102-757	日本電気(株)	16GB	PYT1326T3S PYBME16UH	富士通(株)
ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	RAID1 実容量2TB	N8150-630×2 N8103-235 K410-444(00) N8154-139 K410-491(00) N8181-181	日本電気(株)	RAID1、実容量2TB キャッシュ2GB	PYT1326T3S PYBASIS2 PYBPH2T4E ×2 PYBSR4MAIL	富士通(株)
DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体内容型)以上であること。	DVD-ROM(本体内容型)	N8151-130	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ(本体内容型)	PYT1326T3S PYBDV12I	富士通(株)
インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	シリアル×1	N8100-2993Y	日本電気(株)	シリアル×1	PYT1326T3S PYBCOM09	富士通(株)
拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	PCI-Express×4	N8100-2993Y	日本電気(株)	PCI-Express 空×4	PYT1326T3S	富士通(株)
環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	グリーン購入法	PYT1326T3S	富士通(株)
バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	同左 実容量2TB	HD-WHA4U3/R1	(株)バッファロー	実容量2TB	HDW-UTN4	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	C9	USBキーボードであること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USBキーボード	PYT1326T3S PYBKBU1I	富士通(株)
マウス	C10	USB接続であること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USB接続	PYT1326T3S PYBMSU20I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	C11	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;無停電電源装置&gt;</b>	C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	同左	SMT500J SSPCSSW4575J(ソフトウエア)	シュナイダーエレクトリック	同左	SMT500J SSPCBEW1575J(ソフトウエア)	シュナイダーエレクトリック

同等品仕様確認書〔PGM仕様〕

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【ソフト】</b>								
パソコンOS	D1	OS：Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft
サーバOS	D2	OS：Microsoft Windows Server Standard 2025以上	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft
パソコンCAL	D3	Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft
パソコンインストール	D4	教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
パソコンインストール	D5	授業支援ソフト	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
パソコンインストール	D6	コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等と同様の機能がある場合は不要。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
パソコンインストール	D7	Visual Studio Community	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
<b>【その他の機器】</b>								
モニタ	E1	画像送信用モニタ(TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド) 接続に必要な付属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F 付属機器、ケーブル等を含む	日本電気(株)	1920×1080ドット TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>【システム構築条件】</b>								
<b>【全般】</b>								
	F1	既存の校内LAN(SUNSネットワーク)に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるように設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F3	IPアドレス(固定)、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【サーバ】</b>								
	F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン(.local)名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
<b>【教師用端末・生徒用端末(共通)】</b>								
	F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるように設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F9	Windows Defenderを利用できるように設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F10	ブラウザとしてEdge(既定)とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader(既定)をインストールすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F11	Microsoft Office 365をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるように設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることはないよう適切に設定すること。(必要に応じてWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F15	リモートデスクトップを有効にすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

同等品仕様確認書 [PGM仕様]

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
【教師用端末】								
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。								
F16		教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F17		任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F18		教材データを一齐に配布及び回収できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F19		生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F20		任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止(ロック)も可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F21		一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F22		一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
F23		ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付 GV-USB2/HQ	SKY(株) (株)アイ・オー・データ 機器	同左	AdvantageClass Standard GV-USB2/HQ	(株)内田洋行 (株)アイ・オー・データ 機器
F24		生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
【生徒用端末】								
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。								
F25		再起動により環境が復元されるよう設定すること。(フォルダ単位で除外設定ができること。)	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
F26		ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
【その他】								
F27		コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB(1Gで可)で接続すること。	同左	DGS-1016L/A1 カテゴリ6Aケーブル	ディーリンクジャパン (株) エレコム(株)	同左	BS-GU2016	(株)バッファロー
F28		以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update(メジャーバージョンアップを含む)の適用方法 ・ウイルス対策ソフト(エンジン)のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F29		既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

# 電子計算機ネットワークシステム仕様書

【標準(40+1)】

(教師用・生徒用コンピュータ)

項目	番号	教師用		番号	生徒用			
		仕様	数量		仕様	数量		
本体	CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上 またはその互換のもの。	1	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上 またはその互換のもの。	40 (平戸 高校 30)	
	メインメモリ	A2	8GB以上		B2	8GB以上		
	補助記憶装置	内蔵ストレージ	A3		SSD 256GB以上	B3		SSD 256GB以上
		記憶装置	A4		スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	B4		DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)
	インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI×1)以上有すること。		B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort, HDMI×1以上) 有すること。		
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。		B6	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。		
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	Intel High Definition Audio準拠		
※必要に応じて各種拡張カード等を追加し、システム構築条件を満たす機器構成、性能とすること。								
装入手力	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	1	B8	JIS標準配列キーボードであること	40 (平戸 高校 30)	
	マウス	A9	USB接続であること		B9	USB接続であること		
ディスプレイ	解像度	A10	1920×1080ドット以上	2 (内1台は 生徒のモニ タ用)	B10	1920×1080ドット以上	40 (平戸 高校 30)	
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	ステレオスピーカー付		

(教師用周辺機器)

項目	番号	教師用		
		仕様	数量	
カラー複合機	メモリ	A13	512MB以上	1
	印字能力	A14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	A15	はがき～A4対応	
	印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。	
	その他	A19	有線/無線LAN対応, 給紙容量250枚以上のカセットを2段以上, トナー付	
		A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	
スキャナ	原稿サイズ	A21	A4対応	
	解像度	A22	解像度600×600dpi以上	

※上記の外、付属品を含む。

(生徒用周辺機器)

項目	番号	生徒用		
		仕様	数量	
プリンタ	メモリ	B13	256MB以上	2
	印字能力	B14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	
	印刷速度	B16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	
	印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタートプログラム適合商品であること。	
	その他	B19	LAN対応, 給紙容量200枚以上のカセットを2段以上, トナー付	
		B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	

## (サーバ用コンピュータ)

項 目		番号	仕 様	数量
本 体	CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz) 同等品 以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	1
	メインメモリ	C2	16GB以上	
	ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコント ローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	
	DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体内蔵型)以上であること。	
	インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	
	拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	
	環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	
	バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによ るバックアップを行うこと。	
装 入 力	キーボード	C9	USBキーボードであること	1
	マウス	C10	USB接続であること	
デ ィ ス プ レ ィ	解像度	C11	1920×1080ドット以上	1
	サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	
無停電電源装置		C13	不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応 じた無停電電源装置を組み入れること。	1

## (ソフト)

必 要 ソ フ ト	番 号	数 量		
		サーバ用	教師用	生徒用
OS: Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチ を全て適用すること。)	D1	—	1	40(平戸高校30)
OS: Microsoft Windows Server Standard 2025以上	D2	1	—	—
Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	D3	—	1	40(平戸高校30)
教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをイ ンストールすること。	D4	—	1	40(平戸高校30)
授業支援ソフト	D5	—	1	40(平戸高校30)
コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元すること ができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等と同様の機能があ る場合は不要。	D6	—	1	40(平戸高校30)

※ソフト説明書含む。

## (その他の機器)

仕 様	番 号	数 量		
画像送信用モニター(TFTカラー液晶ディスプレイ21.5イン チワイド) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	E1	—	—	20 (平戸高校15)

Ⅰ システム構築条件

番号	仕 様
【全般】	
F1	既存の校内LAN（SUNSネットワーク）に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。
F3	IPアドレス（固定）、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。
【サーバ】	
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン（.local）名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
【教師用端末・生徒用端末（共通）】	
F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。
F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。
F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）
F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）
F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。
F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないよう適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）
F15	リモートデスクトップを有効にすること。
【教師用端末】	
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。
F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。
F18	教材データを一斉に配布及び回収できること。
F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。
F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一斉停止（ロック）も可能なこと。
F21	一斉に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。
F22	一斉に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。
F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。
F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。
【生徒用端末】	
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）
F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。
【その他】	
F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。
F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法
F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。

## 2 入札の条件

- (1) ・分電盤から先の設備に関する費用及び据え付けに要する費用を入札金額に含めること。
  - ・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
  - ・機器が故障した場合、連絡後24時間以内に電話等により対応すること。
  - ・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
  - ・被更新コンピュータ等においては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、学校担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取り外しを行い、更新に支障をきたさないよう、同教室の隅又は廊下等にまとめて置くこと。

## (2) その他

- ・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。  
同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「構成明細書（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。  
※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）
- ・授業支援ソフトについて、例示品以外のものを納品する場合は、上記F16～F24の9項目について機能等の比較表を提出すること。  
（「D5」の仕様を授業支援ソフトによって満たす場合を含む。）  
また、安定動作の観点から、仕様書に記載してあるフリーソフト以外の納入は不可とする。

## 3 納入の条件

- (1) 納入期限 令和8年3月13日（金）
- (2) 納入場所 別添「令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧（県北地区）」のとおり
- (3) 提出書類 各機器の納入価格及び機器構成表  
ネットワーク設定内容一覧（IPアドレスやコンピュータのシリアルナンバー等の管理一覧）及び設定マニュアル（サーバ等のスケジュール管理の設定マニュアル）
- (4) 付帯工事の要否 要 （設備に必要な具体的設備、LAN配線及びレイアウト変更時の電源配線の新規張り直し、配管等）
- (5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。  
なお、配線については、生徒が踏んで断線しないようピット内部又は、木床下を通すこと。  
詳細な納入日程については、事前に学校と打ち合わせを行うこと。

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【教師用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	PC-MIP50BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAT	富士通(株)
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	A3	SSD 256GB以上	256GB SSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD 256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体内部型)	スーパーマルチドライブ	PC-M-C8BM2M	日本電気(株)	スーパーマルチドライブ ユニット内蔵	FMVD6000I FMCBAY0DN	富士通(株)
インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI×1)以上有すること。	シリアル×1, USB3.2 Gen2×2, USB3.2 Gen1×6, DisplayPort×2, HDMI×1	PC-MIP50BZGM PC-M-EUESBM PC-M-KEEVIM	日本電気(株)	シリアル×1, USB2.0×7, USB3.2×4, Displayport×2, HDMI×1	FMVD6000I FMCEXT0D9 FMV-ADP04	富士通(株)
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIP50BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;複合機プリンタ機能&gt;</b>								
メモリ	A13	512MB以上	512MB	NL300088	富士フイルムBI(株)	1GB	MF751Cdw	キャノン(株)
印字能力	A14	600×600dpi以上	600×2400dpi	NL300088	富士フイルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
用紙サイズ	A15	はがき~A4対応	同左	NL300088	富士フイルムBI(株)	はがき~A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	31枚/分	NL300088	富士フイルムBI(株)	33枚/分	MF751Cdw	キャノン(株)
印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	LED+乾式電子写真方式	NL300088	富士フイルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	MF751Cdw	キャノン(株)
環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	NL300088	富士フイルムBI(株)	グリーン購入法	MF751Cdw	キャノン(株)
その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上のトレイを2段以上,トナー付	有線/無線LAN対応,250枚+オプショントレイ250枚,トナー付	NL300088 EL300952	富士フイルムBI(株)	有線/無線LAN対応,標準250枚・オプション640枚,トナー付	MF751Cdw PF-K1	キャノン(株)
	A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300088	富士フイルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>&lt;複合機スキャナ機能&gt;</b>								
原稿サイズ	A21	A4対応	同左	NL300088	富士フイルムBI(株)	A4対応	MF751Cdw	キャノン(株)
解像度	A22	解像度600×600dpi以上	9600×9600dpi	NL300088	富士フイルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キャノン(株)
<b>【生徒用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ	PC-MIJ47BZGM PC-M-KAEIIM	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-13400プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAS	富士通(株)
メインメモリ	B2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	B3	SSD 256GB以上	256GB SSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD 256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	B4	DVD-ROMドライブ以上であること。(本体内部型)	DVD-ROMドライブ	PC-M-C8BD2M	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ 内蔵	FMVD6000I FMCBAY0DP	富士通(株)
インタフェース	B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上 (アナログRGB又はDisplayPort, HDMI×1以上)有すること。	シリアル×1, USB3.2 Gen2×2, USB3.2 Gen1×6, DisplayPort×2, HDMI×1	PC-MIJ47BZGM PC-M-EUESBM	日本電気(株)	シリアル×1, USB2.0×7, USB3.2×7, Displayport×2	FMVD6000I FMCEXT0D9	富士通(株)
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギー省プログラム適合商品であること。	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	B10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	B13	256MB以上	256MB	NL300085	富士フイルムBI(株)	1GB	LBP24I	キャノン(株)
印字能力	B14	600×600dpi以上	600×600dpi	NL300085	富士フイルムBI(株)	2400dpi相当	LBP24I	キャノン(株)
用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	はがき～A4対応	LBP24I	キャノン(株)
印刷速度	B16	30枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	40枚/分	NL300085	富士フイルムBI(株)	36枚/分	LBP24I	キャノン(株)
印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー方式	NL300085	富士フイルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP24I	キャノン(株)
環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	グリーン購入法	LBP24I	キャノン(株)
その他	B19	LAN対応、給紙容量200枚以上のトレイを2段以上、トナー付	LAN対応、250枚+オプショントレイ550枚、トナー付	NL300085 EL300955	富士フイルムBI(株)	有線/無線LAN対応、標準250枚・オプション640枚、トナー付	LBP24I AHI	キャノン(株)
	B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300085	富士フイルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP24I	キャノン(株)
<b>[サーバー用コンピュータ]</b>								
<b>&lt;サーバ本体&gt;</b>								
CPU	C1	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.4GHz)同等品以上またはその互換のもの。 ※サーバ専用機であること。	インテル® Xeon E-2434プロセッサ(3.40GHz)	N8100-2993Y N8101-1865	日本電気(株)	インテル® Xeon E-2434プロセッサ	PYT1326T3S PYBCP67E8	富士通(株)
メインメモリ	C2	16GB以上	16GB増設メモリーボード	N8102-757	日本電気(株)	16GB	PYT1326T3S PYBME16UH	富士通(株)
ハードディスク	C3	RAID1又はRAID5構成(実容量1.5TB以上) RAIDコントローラは、キャッシュ2GB以上搭載のこと	RAID1 実容量2TB	N8150-630×2 N8103-235 K410-444(00) N8154-139 K410-491(00) N8181-181	日本電気(株)	RAID1、実容量2TB キャッシュ2GB	PYT1326T3S PYBASIS2 PYBPH2T4E ×2 PYBSR4MA1L	富士通(株)
DVDドライブ	C4	DVD-ROMドライブ(本体内置型)以上であること。	DVD-ROM(本体内置型)	N8151-130	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ(本体内置型)	PYT1326T3S PYBDV12I	富士通(株)
インタフェース	C5	本体がシリアル×1以上であること。	シリアル×1	N8100-2993Y	日本電気(株)	シリアル×1	PYT1326T3S PYBCOM09	富士通(株)
拡張スロット数	C6	PCI、PCI-X又はPCI-Express 空×4以上	PCI-Express×4	N8100-2993Y	日本電気(株)	PCI-Express 空×4	PYT1326T3S	富士通(株)
環境対策	C7	グリーン購入法に適合していること。	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	グリーン購入法	PYT1326T3S	富士通(株)
バックアップ	C8	RAID1時、実容量1.5TB以上のNAS又は外付けHDDによるバックアップを行うこと。	同左 実容量2TB	HD-WHA4U3/R1	(株)バッファロー	実容量2TB	HDW-UTN4	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	C9	USBキーボードであること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USBキーボード	PYT1326T3S PYBKBUIT1	富士通(株)
マウス	C10	USB接続であること	同左	N8100-2993Y	日本電気(株)	USB接続	PYT1326T3S PYBMSU20I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	C11	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	C12	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;無停電電源装置&gt;</b>								
C13		不意の停電時に対応できるように、構成した消費電力に応じた無停電電源装置を組み入れること。	同左	SMT500J SSPCSSW4575J(ソフト)	シュナイダーエレクトリック	同左	SMT500J SSPCBEW1575J(ソフトウェア)	シュナイダーエレクトリック

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
【ソフト】								
パソコンOS	D1	OS：Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティーホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft
サーバOS	D2	OS：Microsoft Windows Server Standard 2025以上	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Software in CSP	Microsoft
パソコンCAL	D3	Microsoft Windows Server 2025(デバイスCAL)以上	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft Windows Server 2025 - 1 Device CAL Software in CSP	Microsoft
パソコンインストール	D4	教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
パソコンインストール	D5	授業支援ソフト	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
パソコンインストール	D6	コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等と同様の機能がある場合は不要。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
【その他の機器】								
モニタ	E1	画像送信用モニタ(TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド) 接続に必要な附属機器、ケーブル等を含む ※解像度1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F 附属機器、ケーブル等を含む	日本電気(株)	1920×1080ドット TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
【システム構築条件】								
【全般】								
F1		既存の校内LAN(SUNSネットワーク)に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F2		OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティーパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F3		IPアドレス(固定)、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【サーバ】								
F4		ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン(.local)名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F5		ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F6		共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【教師用端末・生徒用端末(共通)】								
F7		サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F8		サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F9		Windows Defenderを利用できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F10		ブラウザとしてEdge(既定)とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader(既定)をインストールすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F11		Microsoft Office 365をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
F12		デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。(別途ライセンス取得済み)	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
	F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。	同左			同左		
	F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることはないよう適切に設定すること。(必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。)	同左			同左		
	F15	リモートデスクトップを有効にすること。	同左			同左		
【教師用端末】								
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F18	教材データを一齐に配布及び回収できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止(ロック)も可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F21	一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F22	一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付 GV-USB2/HQ	SKY(株) (株)アイ・オー・データ 機器	同左	AdvantageClass Standard GV-USB2/HQ	(株)内田洋行 (株)アイ・オー・データ 機器
	F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
【生徒用端末】								
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。(フォルダ単位で除外設定ができること。)	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
	F26	ウイルス対策ソフトのパターンファイルは復元されないように設定すること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
【その他】								
	F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB(1Gで可)で接続すること。	同左	DGS-1016L/A1 カテゴリ6Aケーブル	ディーリンクジャパン (株)	同左	BS-GU2016	(株)パツファロー
	F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update(メジャーバージョンアップを含む)の適用方法 ・ウイルス対策ソフト(エンジン)のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

# 電子計算機ネットワークシステム仕様書

【標準（特別支援学校）】  
（教師用・生徒用コンピュータ）

項 目	番号	教 師 用		番号	生 徒 用		
		仕 様	数 量		仕 様	数 量	
本 体	CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	1	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	大村 6 桜が丘 8
	メインメモリ	A2	8GB以上		B2	8GB以上	
	補助記憶装置 内蔵ストレージ	A3	SSD 256GB以上		B3	SSD 256GB以上	
		A4	スーパーマルチドライブ以上であること。（本体内蔵型）		B4	DVD-ROMドライブ以上であること。（本体内蔵型）	
	インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート（①アナログRGB又はDisplayPort×1、②HDMI×1）以上有すること。		B5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを1ポート以上（アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上）有すること。	
	環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。		B6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	
	その他	A7	Intel High Definition Audio準拠		B7	Intel High Definition Audio準拠	
※必要に応じて各種拡張カード等を追加し、システム構築条件を満たす機器構成、性能とすること。							
装 置 力	キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	1	B8	JIS標準配列キーボードであること	
	マウス	A9	USB接続であること		B9	USB接続であること	
デ ィ ス プ レ ィ	解像度	A10	1920×1080ドット以上	2 (内1台は 生徒のモ ニ タ用)	B10	1920×1080ドット以上	
	サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上		B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	
	その他	A12	ステレオスピーカー付		B12	ステレオスピーカー付	

（教師用周辺機器）

項 目	番号	教 師 用		
		仕 様	数 量	
カ ラ ー プ リ ン タ	メモリ	A13	512MB以上	1
	印字能力	A14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	A15	はがき～A4対応	
	印刷速度	A16	30枚/分以上（A4モノクロ印刷時）	
	印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式(カラー印刷可能なこと)、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	
	その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上の給紙を2段以上,トナー付	
A20		両面印刷対応/印刷方向（縦・横）双方対応		
ス キ ャ ナ	原稿サイズ	A21	A4対応	1
	解像度	A22	解像度600×600dpi以上	

※上記の外、付属品を含む。

（生徒用周辺機器）

項 目	番号	生 徒 用		
		仕 様	数 量	
プ リ ン タ	メモリ	B13	256MB以上	1
	印字能力	B14	600×600dpi以上	
	用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	
	印刷速度	B16	35枚/分以上（A4モノクロ印刷時）	
	印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	
	環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	
	その他	B19	有線/無線LAN対応,給紙容量200枚以上の給紙を2段以上,トナー付	
B20		両面印刷対応/印刷方向（縦・横）双方対応		

(ソフト)

必 要 ソ フ ト	番 号	数 量	大 村	桜 が 丘
		教 師 用	生 徒 用	生 徒 用
OS : Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	D1	1	6	8
教育環境整備課で別途契約済みの Microsoft 365 Appsをインストールすること。	D2	1	6	8
授業支援ソフト	D3	1	6	8
コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等に同様の機能がある場合は不要。	D4	1	6	8

※ソフト説明書含む。

Ⅰ システム構築条件

番号	仕 様
【全般】	
F1	既存の校内LAN（SUNSネットワーク）に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるよう設定すること。
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。
F3	IPアドレス（固定）、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。
【サーバ】	
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン（.local）名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。
【教師用端末・生徒用端末（共通）】	
F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。
F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。
F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。
F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールすること。
F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）
F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）
F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。
F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないよう適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）
F15	リモートデスクトップを有効にすること。
【教師用端末】	
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。
F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。
F18	教材データを一齐に配布及び回収できること。
F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。
F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一齐停止（ロック）も可能なこと。
F21	一齐に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。
F22	一齐に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。
F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。
F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。
【生徒用端末】	
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。	
F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）
F26	ウイルス対策ソフト(Windows Defender)のパターンファイルは復元されないように設定すること。
【その他】	
F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。
F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法
F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。

## 2 入札の条件

- (1) ・分電盤から先の設備に関する費用及び据え付けに要する費用を入札金額に含めること。
  - ・機器が正常に作動するように、必要な設定及び動作確認を行うこと。
  - ・機器が故障した場合、連絡後24時間以内に電話等により対応すること。
  - ・機械操作、OSの運用、ソフト利用説明を行うこと。
  - ・被更新コンピュータ等においては、資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）による回収、若しくは産業廃棄物としての処分を、別途専門業者が行うので、当入札の落札業者は、学校担当者の指示する日に、更新しようとする機器及び配線等の取り外しを行い、更新に支障をきたさないよう、同教室の隅又は廊下等にまとめて置くこと。
- (2) その他
  - ・同等品承認願は、検討しやすいように仕様書と同じ順序で提案品目を並べること。  
同等とする機種等について、仕様条件を満たす品目であることを確認できるように「同等品仕様確認書」及び「機器構成表（任意様式）」（品名、規格、型番、メーカー、数量等が記載されたもの。金額は不要。）を作成すること。  
※同等品仕様確認書及び機器構成表に記載する型番は機器（又は保証書）に記載される型番を記載すること。（パソコン本体等は、本体裏面のラベルに記載された型番と一致すること。）
  - ・授業支援ソフトについて、例示品以外のものを納品する場合は、上記F16～F24の9項目について機能等の比較表を提出すること。  
（「D3」の仕様を授業支援ソフトによって満たす場合を含む。）  
また、安定動作の観点から、仕様書に記載してあるフリーソフト以外の納入は不可とする。

## 3 納入の条件

- (1) 納入期限 令和8年3月13日（金）
- (2) 納入場所 別添「令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧（特別支援学校）」のとおり
- (3) 提出書類 各機器の納入価格及び機器構成表  
ネットワーク設定内容一覧（IPアドレスやコンピュータのシリアルナンバー等の管理一覧）及び設定マニュアル（サーバ等のスケジュール管理の設定マニュアル）
- (4) 付帯工事の要否 要（設備に必要な具体的設備、LAN配線及びレイアウト変更時の電源配線の新規張り直し、配管等）
- (5) その他 搬入、据付、調整、試運転を行うこと。  
なお、配線については、生徒が踏んで断線しないようピット内部又は、木床下を通すこと。  
詳細な納入日程については、事前に学校と打ち合わせを行うこと。

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
<b>【教師用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	A1	インテル® Core™i5-14500プロセッサ (5.00GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ (5.00GHz)	PC-M1P50BZGM PC-M-KAEI1M	日本電気(株)	インテル® Core™ i5-14500プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAT	富士通(株)
メインメモリ	A2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	A3	SSD 256GB以上	256GB SSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD 256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	A4	スーパーマルチドライブ以上であること。(本体搭載型)	スーパーマルチドライブ	PC-M-C8BM2M	日本電気(株)	スーパーマルチドライブ ユニット内蔵	FMVD6000I FMCBAYODN	富士通(株)
インタフェース	A5	シリアル×1以上, USB 2.0以上のもの×2以上, USB 3.0以上のもの×4以上, ディスプレイインターフェイスを2ポート (①アナログRGB又はDisplayPort×1, ②HDMI×1)以上有すること。	シリアル×1, USB3.2 Gen2×2, USB3.2 Gen1×6, DisplayPort×2, HDMI×1	PC-M1P50BZGM PC-M-EUESBM PC-M-KEEV1M	日本電気(株)	シリアル×1, USB2.0×7, USB3.2×4, Displayport×2, HDMI×1	FMVD6000I FMCEXTOD9 FMV-ADPO4	富士通(株)
環境対策	A6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	PC-M1P50BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	A7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-M1P50BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	A8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	A9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	A10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	A11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	A12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	A13	512MB以上	512MB	NL300089	富士フイルムBI(株)	1GB	MF751Cdw	キヤノン(株)
印字能力	A14	600×600dpi以上	600×2400dpi	NL300089	富士フイルムBI(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キヤノン(株)
用紙サイズ	A15	はがき~A4対応	同左	NL300089	富士フイルムBI(株)	はがき~A4対応	MF751Cdw	キヤノン(株)
印刷速度	A16	30枚/分以上 (A4モノクロ印刷時)	31枚/分	NL300089	富士フイルムBI(株)	33枚/分	MF751Cdw	キヤノン(株)
印字方式	A17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式(カラー印刷可能なこと)、又は乾式電子写真方式	LED+乾式電子写真方式	NL300089	富士フイルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	MF751Cdw	キヤノン(株)
環境対策	A18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300089	富士フイルムBI(株)	グリーン購入法	MF751Cdw	キヤノン(株)
その他	A19	有線/無線LAN対応,給紙容量250枚以上の給紙を2段以上,トナー付	有線/無線LAN対応,250枚+オプショントナー250枚,トナー付	NL300089 EL300952	富士フイルムBI(株)	有線/無線LAN対応,標準250枚・オプション640枚,トナー付	MF751Cdw PF-K1	キヤノン(株)
	A20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300089	富士フイルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	MF751Cdw	キヤノン(株)
<b>&lt;スキャナ&gt;</b>								
原稿サイズ	A21	A4対応	同左	2996C001	キヤノン(株)	A4対応	MF751Cdw	キヤノン(株)
解像度	A22	解像度600×600dpi以上	4800×4800dpi	2996C001	キヤノン(株)	600dpi×600dpi	MF751Cdw	キヤノン(株)
<b>【生徒用機器類】</b>								
<b>&lt;パソコン本体&gt;</b>								
CPU	B1	インテル® Core™i3-14100プロセッサ (4.70GHz)同等品以上またはその互換のもの。	インテル® Core™ i3-14100プロセッサ (4.70GHz)	PC-M1J47BZGM PC-M-KAEI1M	日本電気(株)	インテル® Core™ i3-13400プロセッサ	FMVD6000I FMCPRCIAS	富士通(株)
メインメモリ	B2	8GB以上	8GB	PC-M-MSB80M	日本電気(株)	8GB	FMVD6000I	富士通(株)
内蔵ストレージ	B3	SSD 256GB以上	256GB SSD	PC-M-HAB25M	日本電気(株)	SSD 256GB	FMVD6000I	富士通(株)
記憶装置	B4	DVD-ROMドライブ以上であること。(本体搭載型)	DVD-ROMドライブ	PC-M-C8BD2M	日本電気(株)	DVD-ROMドライブ 内蔵	FMVD6000I FMCBAYODP	富士通(株)

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
インタフェース	B5	シリアル×1以上、USB2.0以上のもの×2以上、USB3.0以上のもの×4以上、ディスプレイインターフェイスを1ポート以上(アナログRGB又はDisplayPort、HDMI×1以上)有すること。	シリアル×1、USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen1×6、DisplayPort×2、HDMI×1	PC-MIJ47BZGM PC-M-EUESBM	日本電気(株)	シリアル×1、USB2.0×7、USB3.2×7、Displayport×2	FMVD6000I FMCEXT0D9	富士通(株)
環境対策	B6	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	グリーン購入法	FMVD6000I	富士通(株)
その他	B7	Intel High Definition Audio準拠	同左	PC-MIJ47BZGM	日本電気(株)	Intel High Definition Audio準拠	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;入力装置&gt;</b>								
キーボード	B8	JIS標準配列キーボードであること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	JIS標準配列キーボード	FMVD6000I	富士通(株)
マウス	B9	USB接続であること	同左	PC-M-KBEUHM	日本電気(株)	USB接続マウス	FMVD6000I	富士通(株)
<b>&lt;ディスプレイ&gt;</b>								
解像度	B10	1920×1080ドット以上	1920×1080	LCD-AS224F	日本電気(株)	1920×1080ドット	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
サイズ等	B11	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド以上	同左/21.5インチワイド	LCD-AS224F	日本電気(株)	TFTカラー液晶ディスプレイ21.5インチワイド	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
その他	B12	ステレオスピーカー付	同左	LCD-AS224F	日本電気(株)	ステレオスピーカー付	LCD-A221DW	(株)アイ・オー・データ機器
<b>&lt;プリンタ&gt;</b>								
メモリ	B13	256MB以上	256MB	NL300085	富士フィルムBI(株)	1GB	LBP24I	キャノン(株)
印字能力	B14	600×600dpi以上	600×600dpi	NL300085	富士フィルムBI(株)	2400dpi相当	LBP24I	キャノン(株)
用紙サイズ	B15	はがき～A4対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	はがき～A4対応	LBP24I	キャノン(株)
印刷速度	B16	35枚/分以上(A4モノクロ印刷時)	40枚/分	NL300085	富士フィルムBI(株)	36枚/分	LBP24I	キャノン(株)
印字方式	B17	レーザービーム又はそれに準ずるトナー方式、又は乾式電子写真方式	レーザー方式	NL300085	富士フィルムBI(株)	半導体レーザー+乾式電子写真方式	LBP24I	キャノン(株)
環境対策	B18	グリーン購入法または国際エネルギースタープログラム適合商品であること。	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	グリーン購入法	LBP24I	キャノン(株)
その他	B19	有線/無線LAN対応、給紙容量200枚以上のカセットを2段以上、トナー付	LAN対応、250枚+オプショントレイ550枚、トナー付	NL300085 EL300955	富士フィルムBI(株)	有線/無線LAN対応、標準250枚・オプション640枚、トナー付	LBP24I AH1	キャノン(株)
	B20	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	同左	NL300085	富士フィルムBI(株)	両面印刷対応/印刷方向(縦・横)双方対応	LBP24I	キャノン(株)
<b>【ソフト】</b>								
パソコンOS	D1	OS:Microsoft Windows 11 Pro (日本語版で、導入時公開されているセキュリティホールパッチを全て適用すること。)	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft Windows 11 Pro 64bit	Microsoft	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft Windows 11 Pro64bit	Microsoft
パソコンインストール	D2	教育環境整備課で別途契約済みのMicrosoft 365 Appsをインストールすること。	同左	設定・作業	Microsoft	同左	設定・作業	Microsoft
パソコンインストール	D3	授業支援ソフト	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
パソコンインストール	D4	コンピュータを再起動するだけでOSを含めて復元することができる環境復元ソフト ※授業支援ソフト等と同様の機能がある場合は不要。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
<b>【システム構築条件】</b>								
<b>【全般】</b>								
F1	既存の校内LAN(SUNSネットワーク)に接続し、サーバ及び全ての端末からインターネットへ接続できるように設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業		
F2	OS及び各種ソフトウェアについては最新バージョンをインストールすることとし、公開されているセキュリティパッチ等も全て適用すること。また動作確認を行うこと。	同左	設定・作業		同左	設定・作業		
F3	IPアドレス(固定)、DNS等のネットワーク情報、ホスト名については、別途教育政策課から指定する。	同左	設定・作業		同左	設定・作業		
<b>【サーバ】</b>								
F4	ドメインコントローラとして機能するよう、ActiveDirectoryの設定を行うこと。ドメイン(.local)名は別途教育政策課から指定する。ユーザアカウント、グループポリシーの設定等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業		

同等品仕様確認書〔標準仕様〕

項目	仕様番号	仕様条件	例示品①NEC系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
	F5	ファイルサーバとして機能するよう、共有フォルダの設定を行うこと。アクセス制限等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F6	共有フォルダのデータが外付けHDDに自動バックアップされるよう設定すること。周期等については、既存サーバの設定を確認し学校と協議のうえ登録すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【教師用端末・生徒用端末（共通）】								
	F7	サーバのドメインの配下に設定し、ドメインユーザでログオンするよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F8	サーバの共有フォルダにアクセスできるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F9	Windows Defenderを利用できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F10	ブラウザとしてEdge（既定）とChromeを、PDFファイルビューワーとしてAcrobat Reader（既定）をインストールする	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F11	Microsoft Office 365 をインストールし、ライセンス認証まで行うこと。（別途ライセンス取得済み）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F12	デジタルアーツ製i-FILTER@Cloudのエージェントをインストールすること。（別途ライセンス取得済み）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F13	各端末から全てのプリンタに印刷できるよう設定すること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F14	Windows Updateについて、意図しない自動実行により授業に支障が出ることをないように適切に設定すること。（必要に応じWSUSの導入及びWindowsUpdateの停止も可とする。）	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F15	リモートデスクトップを有効にすること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
【教師用端末】								
授業支援ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F16	教師又は任意の生徒のコンピュータ画面を、生徒用コンピュータ全て、グループ、特定の生徒別に送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F17	任意の複数の生徒の画面を同時にモニタできること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F18	教材データを一斉に配布及び回収できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F19	生徒のコンピュータからの印刷を制御できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F20	任意の生徒のキーボードやマウスを、複数台同時にリモート操作により制御できること。また、一斉停止（ロック）も可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F21	一斉に生徒のコンピュータ上でアプリケーションを起動できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F22	一斉に生徒のコンピュータの電源をON/OFFすることができること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
	F23	ビデオカメラ等のAV機器の画像やメディアファイルを、生徒用コンピュータに送信できること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付 GV-USB2/HQ	SKY(株) (株)アイ・オー・データ 機器	同左	AdvantageClass Standard GV-USB2/HQ	(株)内田洋行 (株)アイ・オー・データ 機器
	F24	生徒用コンピュータで実行させたくないアプリケーションは、ファイル名を指定することで、起動された際、それを検知し強制終了させることが可能なこと。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	AdvantageClass Standard	(株)内田洋行
【生徒用端末】								
環境復元ソフトについて以下の設定を行うこと。								
	F25	再起動により環境が復元されるよう設定すること。（フォルダ単位で除外設定ができること。）	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)
	F26	ウイルス対策ソフト(Windows Defender)のパターンファイルは復元されないように設定すること。	同左	SKYMENU PRO 2025 動画転送付	SKY(株)	同左	Systemwalker Desktop Restore	富士通(株)

同等品仕様確認書 [標準仕様]

項目	仕様 番号	仕様条件	例示品①N E C系			例示品②		
			例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名	例示品の仕様	仕様を満たすために必要とする機器	メーカー名
		【その他】						
	F27	コンピュータ間の接続はすべてカテゴリ6Aケーブルを用い、16ポート以上のHUB（1Gで可）で接続すること。	同左	DGS-1016L/A1 カテゴリ6Aケーブル	ディーリンクジャパン （株） エレコム（株）	同左	BS-GU2016	（株）バッファロー
	F28	以下の手順書を作成し学校へ提出すること。作成にあたっては、原則、職員での実施を想定して作成すること。 ・Windows Update（メジャーバージョンアップを含む）の適用方法 ・ウイルス対策ソフト（エンジン）のアップデート方法 ・Microsoft Office365のライセンス認証方法	同左	設定・作業		同左	設定・作業	
	F29	既存のパソコン教室は、令和2年度に校内のネットワーク移行を実施したため、ルータを介して校内LANに接続されている状態である。今回の更新時は、ルータを取り外して直接校内LANに接続させること。	同左	設定・作業		同左	設定・作業	

○令和7年度 電子計算機ネットワークシステム 納入場所及び納入台数一覧

入札番号	納入場所			仕様	地区名	数(組)	地区別組数
	学校名	住所	電話番号				
104号	西彼農業高等学校	西海市西彼町上岳郷323	0959-27-0032	標準(40+1)①	西彼・県央・島原地区	1	3
	島原商業高等学校	島原市城内1-1213	0957-62-4059	標準(40+1)②		1	
	諫早商業高等学校	諫早市宇都町8-26	0957-26-1303	PGM(40+1)		1	
105号	佐世保商業高等学校	佐世保市吉岡町863-3	0956-49-3988	標準(40+1)	県北地区	1	3
	佐世保東翔高等学校	佐世保市重尾町425-3	0956-38-2196	標準(40+1)		1	
	平戸高等学校	平戸市草積町261	0950-28-0744	標準(30+1)		1	
106号	大村特別支援学校	大村市久原2-1418-2	0957-52-6312	標準(6+1)	特別支援学校	1	2
	桜が丘特別支援学校	東彼杵郡川棚町下組郷386-2	0956-82-3630	標準(8+1)		1	
					学校数 合計	8校	
					(組数) 合計	8組	