

# 仕 様 書

1. 品名・数量 実験室流し台 一式  
(内訳) 別紙 器具リストの通り

2. 要求仕様等 別紙 要求仕様 のとおり

## 3. 納品期限等

|         |                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 納 品 期 限 | 令和9年3月24日(水)                                                                                                                                      |
| 納 品 場 所 | 農林技術開発センター・農業大学校 新施設 (長崎県諫早市貝津町3118)<br>各器具については別添の配置図の場所に納品するものとする。                                                                              |
| 付帯工事の有無 | 有<br>・搬入据付組立(給排水接続工事含む)                                                                                                                           |
| 納 入 条 件 | ・受注者は、納入期限までに所定の位置(別添配置図参照)に納入品の搬送・搬入、<br>組立て、設置等を行い、受注者と発注者の双方で物品の検査・検収を行うこと。<br>・運搬、搬入、据付、調整、動作確認・試験、取扱説明を行うこと。<br>・納入後、検査に合格した日から1年間の保証を付すること。 |
| そ の 他   | ・上記に関する費用はすべて入札額へ含めること。<br>・納入施設は現在建設中であるため、建設工事業者および県担当者と綿密な打ち合わせのうえ、設置を行うこと。                                                                    |

### 〔留意事項〕

別紙例示品または別紙要求仕様を満たすものを納品すること。

### 〔同等品について〕

1 同等品承認願の提出にあたっては、応札予定品の仕様について、上記仕様を満たすことを確認できる商品カタログ、図面、仕様書、若しくはメーカーからの仕様内容証明書等を添付すること。また、主要構造の構成及び仕様が確認できる資料を提出すること。

2 同等品は、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時点で製品化されていない物品で応札する場合には、要求仕様を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を説明できる資料及び確約書を提出すること。

3 同等品の仕様は、要求仕様に示す項目に応じて、項目に対比した形式で入札機器の数値または客観的かつ具体的表現で記載すること。

4 提出された資料等について、内容が不明確である場合は、要求仕様を満たしていないと判断するので留意すること。

5 提出された資料等に関する照会先を明記しておくこと。

6 提出された資料等についてヒアリングを行う場合があるので誠実に対応すること。

実験室流し台 要求仕様 仕様書

|      |     |              |      |
|------|-----|--------------|------|
| (内訳) | ①   | スチールユニット流し台  | 2 台  |
|      | ②   | 木製ユニット流し台    | 4 台  |
|      | ③   | ステンレス流し台     | 21 台 |
|      | ④-1 | 純水製造装置組込型流し台 | 1 台  |
|      | ④-2 | 純水製造装置       | 1 台  |

| 品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 要求仕様 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>I. 概要</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 本調達物品に係る性能、機能の要求要件（以下「要求仕様」という。）は「Ⅱ-1. 全体共通仕様」及び「Ⅱ-2. 物品別仕様」に示すとおりである。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Ⅱ-1. 全体共通仕様</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ○生産拠点にてISO（国際標準化機構）の制定するISO9001（品質システム）もしくはISO14001（環境マネジメント）規格の審査登録を取得していること。又は品質管理体制を示す資料を提出できること。<br>○実験台・実験室設備又は研究施設設備向けの製品であること。<br>○将来に渡り広範囲な実験を可能とするため耐薬品性・耐久性・堅牢性を有した本体性能であること。<br>○省エネルギーを考慮した排気風量で安全な実験環境を維持できる性能を有していること。<br>○良好な実験環境を構築するため、省スペースを考慮した設置面積で作業空間が確保できる性能を有していること。<br>○各流し台は、配置、設置位置及び外形寸法について、原則として図面に記載された位置および大きさに基づき設置されるものとする。 |      |

| Ⅱ-2. 物品別仕様 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①          | スチールユニット流し台<br>共通仕様 | <p>(1) 構造および本体材質<br/>流し台本体のフレームおよび外装部材はスチール製または同等以上の強度および耐久性を有する材料とすること。<br/>水回り用途に適した防錆・耐腐食性を有する表面処理を施すこと。</p> <p>(2) 表面仕上げ<br/>本体の表面仕上げは、粉体塗装又は同等以上の耐食性・耐久性を有するものとする。塗装は均一であり、剥離、膨れ、割れ、ピンホール等の欠陥がないこと。</p> <p>(3) 設置調整<br/>床の不陸を吸収し、水平調整が可能な構造とすること。</p> <p>(4) サイズ<br/>寸法（幅、奥行、高さ）は、別紙器具リストに示す寸法を満たすこと。寸法許容差は、別紙器具リストに示す範囲内とすること。</p> <p>(5) 収納スペース、耐震対策<br/>流し台下部には収納スペースを有すること。開き戸には、地震等による振動時に収納部の不用意な開放を防止する機構を備えること。</p> <p>(6) シンクトップ<br/>シンクトップはステンレス鋼製とし、SUS304相当以上の耐食性を有すること。板厚は1.0mm以上とすること。継ぎ目部は漏水のない構造とすること。表面は平滑で、清掃が容易な仕上げとすること。</p> <p>(7) シンク寸法<br/>シンク奥行は400mm以上を確保すること。<br/>シンク深さは200mm以上とすること。</p> <p>(8) 排水性能<br/>シンク部は排水が円滑に行える構造とすること。<br/>バックガード高さは90mm以上とすること。<br/>排水金具は、建物側排水設備と適合するものとする。排水口にはストレーナーを備えること。</p> <p>(9) 水栓金具<br/>水栓は卓上型（台付き）とし、水栓金具の形式および仕様は、別紙器具リストの指定によるものとする。</p> <p>(10) 電気温水器対応仕様（必要な流し台に適用）<br/>別紙器具リストで「給湯有」となっている流し台（電気温水器の設置が必要）については、流し台下部に、営繕工事により手配される電気温水器を収納可能なスペースを確保すること。<br/>収納スペースは、以下の有効内寸を満たすこと。幅：460mm以上・奥行：495mm以上・高さ：490mm以上</p> <p>(11) 水栓取付<br/>別途営繕工事による水栓取付が必要な場合は、必要な穴あけ加工を行うこと。位置および寸法は別途協議による。</p> |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② | 木製ユニット<br>流し台共通仕様 | <p>(1)構造および使用材料<br/>木製ユニット流し台は、実験室および作業室での水使用に適した構造とすること。<br/>外装部材（開き戸、前板、側板等）は、耐水性および耐久性に優れた化粧木質材料を使用すること。また、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆等級相当以上とすること。<br/>地板および背板は、VOC放散低減に配慮した材料を使用すること。</p> <p>(2)表面性能および衛生性<br/>外装部材の表面は、耐汚染性を有し、清掃が容易で衛生的に維持できる仕上げとすること。</p> <p>(3)設置調整<br/>床の不陸を吸収し、水平調整が可能な構造とすること。</p> <p>(4)サイズ<br/>寸法（幅、奥行、高さ）は、別紙器具リストに示す寸法を満たすこと。寸法許容差は、別紙器具リストに示す範囲内とすること。</p> <p>(5)収納スペース、耐震対策<br/>流し台下部には収納スペースを有すること。開き戸には、地震等による振動時に収納部の不用意な開放を防止する機構を備えること。</p> <p>(6)シンクトップ<br/>シンクトップはステンレス鋼製とし、SUS304相当以上の耐食性を有すること。板厚は1.0mm以上とすること。継ぎ目部は漏水のない構造とすること。<br/>表面は平滑で、清掃が容易な仕上げとすること。</p> <p>(7)シンク寸法<br/>シンク奥行は400mm以上を確保すること。<br/>シンク深さは200mm以上とすること。</p> <p>(8)排水性能<br/>シンク部は排水が円滑に行える構造とすること。<br/>バックガード高さは90mm以上とすること。<br/>排水金具は、建物側排水設備と適合するものとする。排水口にはストレーナーを備えること。</p> <p>(9)水栓金具<br/>水栓は卓上型（台付き）とし、水栓金具の形式および仕様は、別紙機器リストの指定によるものとする。</p> <p>(10)電気温水器対応仕様（必要な流し台に適用）<br/>別紙器具リストで「給湯有」となっている流し台（電気温水器の設置が必要）については、流し台下部に、営繕工事により手配される電気温水器を収納可能なスペースを確保すること。<br/>当該収納スペースは、以下の有効内寸を満たすこと。幅：460mm以上・奥行：495mm以上・高さ：490mm以上<br/>また、地板がある場合は満水時質量が約38kg程度の電気温水器を設置可能な構造とすること。</p> <p>(11)水栓取付<br/>別途営繕工事による水栓取付が必要な場合は、必要な穴あけ加工を行うこと。位置および寸法は別途協議による。</p> |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③ | ステンレス流し台共通仕様 | <p>(1)構造および本体材質<br/>ステンレス流し台の下台、シンクカバーおよび脚部は、ステンレス鋼製とし、耐食性および耐久性を有するSUS430相当以上の材質を使用すること。</p> <p>(2)シンクトップ<br/>シンクトップはステンレス鋼製とし、SUS304相当以上の耐食性を有すること。<br/>継ぎ目部は漏水のない構造とすること。板厚は1.0mm以上とすること。表面は平滑で、清掃が容易な仕上げとすること。</p> <p>(3)設置調整<br/>床の不陸を吸収し、水平調整が可能な構造とすること。</p> <p>(4)サイズ<br/>寸法（幅、奥行、高さ）は、別紙器具リストに示す寸法を満たすこと。寸法許容差は、別紙器具リストに示す範囲内とすること。</p> <p>(5)シンク寸法<br/>シンク奥行は400mm以上を確保すること。<br/>シンク深さは、用途に応じて以下によるものとする。<br/>ア）通常用途（1槽および2槽）：200mm以上とすること。<br/>イ）特殊用途：植物体等の洗浄作業を考慮し、400mm以上とすること。<br/>なお、各シンクの適用区分は別紙機器リストによるものとする。</p> <p>(6)排水性能<br/>シンク部は排水が円滑に行える構造とすること。<br/>バックガード高さは90mm以上とすること。<br/>排水金具は、建物側排水設備と適合するものとする。排水口にはストレーナーを備えること。</p> <p>(7)水栓金具<br/>水栓は卓上型（台付き）とし、水栓金具の形式および仕様は、別紙器具リストの指定によるものとする。</p> <p>(8)電気温水器対応仕様（必要な流し台に適用）<br/>別紙器具リストで「給湯有」となっている流し台（電気温水器の設置が必要）のうち、シンク形状が1槽もしくは2槽のものについては、流し台下部に、営繕工事により手配される電気温水器を収納可能なスペースを確保すること。<br/>当該収納スペースは、以下の有効内寸を満たすこと。幅：460mm以上・奥行：495mm以上・高さ：490mm以上<br/>なお、別紙器具リストのシンク形状で「特殊」となっているものについては、電気温水器をシンク横に設置するため上記要件は対象外とする。</p> <p>(9)水栓取付<br/>別途営繕工事による水栓取付が必要な場合は、必要な穴あけ加工を行うこと。位置および寸法は別途協議による。</p> |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④-1 | 純水製造装置<br>組込型流し台<br>共通仕様 | <p>(1) 構造および本体材質<br/>流し台本体は、純水製造装置を組込みに対応した構造とすること。<br/>材質は鋼製、木製またはこれらと同等以上の耐久性を有する材料とすること。</p> <p>(2) 表面仕上げ<br/>本体外装部の表面は、耐汚染性を有し、清掃が容易で衛生的に維持できる仕上げとすること。</p> <p>(3) 設置調整<br/>床の不陸を吸収し、水平調整が可能な構造とすること。</p> <p>(4) サイズ<br/>寸法（幅、奥行、高さ）は、別紙器具リストに示す寸法を満たすこと。寸法許容差は、別紙器具リストに示す範囲内とすること。</p> <p>(5) 扉および耐震対策<br/>地震等による振動時に収納部の不用意な開放を防止する機構を備えること。</p> <p>(6) シンクトップおよび排水性能<br/>シンクトップはステンレス鋼製とし、SUS304相当以上の耐食性を有すること。<br/>板厚は1.0mm以上とすること。継ぎ目部は漏水のない構造とすること。<br/>表面は清掃性および耐久性を有する仕上げとすること。</p> <p>(7) 排水性能<br/>シンク部は排水が円滑に行える構造とすること。<br/>バックガード高さは90mm以上とすること。<br/>排水金具は建物側排水設備と適合するものとすること。また、排水口にはストレーナーを備えること。</p> <p>(8) 純水製造装置との適合<br/>本流し台は、別紙仕様に示す純水製造装置が組込み可能な構造とすること。<br/>装置の設置、運転、カートリッジ交換および保守作業が支障なく行えること。</p> <p>(9) 純水製造装置用台車および架台<br/>純水製造装置の設置に必要な台車または架台を備えること。<br/>当該台車または架台は、純水製造装置を設置可能な構造とし、耐食性を有する材料とすること。</p> <p>(10) 純水製造装置の組込条件<br/>本流し台は、④-2仕様に示す純水製造装置を組み込んだ状態で納入すること。</p> <p>(11) 水栓取付<br/>別途営繕工事による水栓取付が必要な場合は、必要な穴あけ加工を行うこと。位置および寸法は別途協議による。</p> |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④-2 | 純水製造装置 | <p>(1)目的<br/>本装置は、水道水または同等水質を原水として、分析・試験用途に供する純水を安定的に製造・供給することを目的とする。</p> <p>(2)原水条件<br/>供給水は水道水とし、以下の条件に適合すること。供給水圧：概ね0.1～0.3MPa、必要に応じて前処理装置（プレフィルター、活性炭、軟水化等）を内蔵または外付け可能であること。</p> <p>(3)製水能力<br/>以下の性能を満たすこと。製造能力：5～15ℓ/h、採水能力：1ℓ/分以上、貯水タンク（30L以上）。</p> <p>(4)水質性能<br/>一般分析用途に適した純水水質（0.2μS/cm未満（=5MΩ・cm以上））を安定供給できること。また、水質の安定性確保のため、有機物の低減および微生物増殖抑制機能を有すること（UV照射等による）。採水時の微粒子および微生物混入防止のため、採水口には末端フィルター（0.22μm相当または同等性能）を有すること。</p> <p>(5)モニタリング、制御およびアラーム機能<br/>装置は水質または運転状態を把握できる表示機能を有し、異常時には運転停止または警告が出ること。<br/>制御はタッチパネル式とし、タンク水位による自動給水制御および待機時の省エネルギー運転制御機能を有すること。<br/>異常（水質低下、消耗品交換時期、UVランプ寿命、タンク水位異常（満水・空水）、漏水等）は警報表示機能を有すること。</p> <p>(6)メンテナンス性<br/>消耗品（カートリッジ、フィルター等）は簡易に交換可能であり、特別な工具を必要としない構造であること。定期メンテナンス周期は概ね6～12か月を目安とし、交換時期を装置が自動通知する機能を有すること。</p> <p>(7)設置条件<br/>設置環境は室内とし、④-1へ組み込みが可能であること。電源はAC100～240Vの範囲で使用可能とし、正常に動作すること。</p> <p>(8)安全性および規格適合<br/>装置は関連する電気安全基準に適合した製品であり、メーカーは必要に応じて適合状況を示す資料を提出できること。漏水防止機構を備えた設計であること。</p> <p>(9)オプション機能<br/>必要に応じて、データロギングおよび外部出力（USBまたはネットワーク）、外部機器連携機能、循環除菌システム、定量採水機能、フットスイッチ操作等の追加機能を備えた構成を選択可能であること。</p> <p>(10)保守サポート体制<br/>本装置について、保守および修理に対応可能な体制を有すること。故障等のトラブル発生時には、速やかに対応可能な連絡体制を有すること。<br/>また、部品供給および保守対応が継続的に実施可能であること。</p> |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ⅲ. 性能・機能以外に関する要件 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-1              | 搬入及び据付作業の要件 | <p>(1)本調達は、当該調達品の物品の納入場所への搬入、据付、必要な配管、配線及び既存設備との接続（以下「接続工事」という。）並びに、動作、性能確認のための試験を含んでいること。</p> <p>(2)本調達は、令和9年2月末竣工予定の農林技術開発センター・農業大学校（以下、「本センター」）への納入であり、各物品の搬入については、工事請負業者及び発注者と協議を行い、予め調整を行うものとする。なお、詳細なスケジュールについては、別途協議するものとする。</p> <p>(3)製品の搬入に際しては、本センターに損傷を与えないよう十分な注意を払うとともに、搬入経路に養生等を施工すること。養生施工後は直ちに本センター担当者の確認を受けるものとする。本センターの施設、設備等に損傷を与えた場合は供給者の責任において現状復帰をすること。</p> <p>(4)本仕様書に定めのない事項が発生した場合であっても、作業の遂行上、必要と認められる付帯作業については、本調達に含むものとする。</p> |
| 3-2              | 接続工事の内容     | <p>(1)給水工事は、天井から立下げのプラグ止め位置から各器具までの二次側接続工事とし、給水管はポリ粉体ライニング鋼管（PB）を使用すること。</p> <p>(2)排水工事は、床立上位置から各器具までの二次側接続工事とし、配管材料は硬質塩化ビニール管（VP）を使用すること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3-3              | 障害支援体制      | <p>(1)本調達物品の修理、部品供給、その他のアフターサービスについては、速やかに対処すること。緊急時の故障にも速やかに対応可能なようメンテナンス部門会社を納入メーカーのグループ内に有すること。</p> <p>(2)納入後1年間は保証期間とし、通常の使用により不具合が生じた場合は無償修理に応じること。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

器具リストおよび納入場所 1（①スチールユニット流し台 ②木製ユニット流し台 ③ステンレス流し台 ④純水製造装置組込型流し台および純水製造装置）

別添の配置図の場所に設置するものとする。

| 通し番号     |      | 階数              | 納入場所（部屋名） |              | 機器名 | 台数       | 要求仕様    |        |        |     |                  |       |                        |       |     |      | 例示品             |                 |          |                |                   |       |    |
|----------|------|-----------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------|--------|-----|------------------|-------|------------------------|-------|-----|------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------|----|
|          |      |                 |           |              |     |          | サイズ     |        |        | 水栓数 | シンク形状            | 流し情報  |                        |       |     | 水切り板 | 下台形状            | メーカー名           | 規格       | 水栓             | メーカー名             | 規格    | 水栓 |
|          |      |                 |           |              |     |          | 幅(mm)   | 奥行(mm) | 高さ(mm) |     |                  | ①     |                        | ②     |     |      |                 |                 |          |                |                   |       |    |
|          |      |                 |           |              |     |          |         |        |        |     |                  | 種類・型番 | 給湯                     | 種類・型番 | 給湯  |      |                 |                 |          |                |                   |       |    |
| 新W1サ1-01 | 東棟1F | サテライト研究室1       | ①         | スチールユニット流し台  | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 脚あり | ダルトン | MNF15MM-SAAAA-A | 営繕課水栓           | オリエンタル技研 | DHK-1500       | 営繕課水栓             |       |    |
| 新W1サ2-02 | 東棟1F | サテライト研究室2       | ①         | スチールユニット流し台  | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 脚あり | ダルトン | MNF15MM-SAAAA-A | 営繕課水栓           | オリエンタル技研 | DHK-1500       | 営繕課水栓             |       |    |
| 新W1病-05  | 西棟1F | 共通病理実験室         | ②         | 木製ユニット流し台    | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 脚あり | ダルトン | MNM15MM-SAAAA-A | 営繕課水栓, D42C1    | オリエンタル技研 | THFE-W-1500S   | 営繕課水栓, T42CU      |       |    |
| 新E2ゲ-17  | 東棟2F | ゲノム操作室          | ②         | 木製ユニット流し台    | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 1槽  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 脚あり | ダルトン | MNM15MM-SAAAA-A | D61A3, D42C1    | オリエンタル技研 | THFE-W-1500S   | TKS05305JA, T42CU |       |    |
| 新W1虫-04  | 西棟1F | 共通害虫実験室         | ②         | 木製ユニット流し台    | 1   | 900 ±10  | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 脚あり | ダルトン | MNM09MM-SAAAA-A | 営繕課水栓           | オリエンタル技研 | THFE-W-900S    | 営繕課水栓             |       |    |
| 新E2遺-27  | 東棟2F | 共通遺伝子解析・生物工学実験室 | ②         | 木製ユニット流し台    | 1   | 1800 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 1槽  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 脚あり | ダルトン | MNM18MM-SAAAA-A | D61A3, D42C1    | オリエンタル技研 | THFE-WH-1800S  | TKS05305JA, T42CU |       |    |
| 新E1検-07  | 東棟1F | 病虫害検定室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1200 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS12MM-SAABA-A | D61A3           | オリエンタル技研 | SNK-1200S      | TKS05305JA        |       |    |
| 新E1検-05  | 東棟1F | 病虫害検定室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1200 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 3方向口化学水栓         | 無     | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS12MM-SAABA-A | D42C1           | オリエンタル技研 | SNK-1200S      | T42CU             |       |    |
| 新E1診-02  | 東棟1F | 病虫害診断室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1200 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS12MM-SAABA-A | D61A3           | オリエンタル技研 | SNK-1200S      | TKS05305JA        |       |    |
| 新E1診-03  | 東棟1F | 病虫害診断室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1200 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 3方向口化学水栓         | 無     | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS12MM-SAABA-A | D42C1           | オリエンタル技研 | SNK-1200S      | T42CU             |       |    |
| 新W1グ-13  | 西棟1F | グリーンオープンラボ      | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | シンク®別パ®-混合栓 (ノド®シャワ-付) | 有り    | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SAABA-A | 営繕課水栓, D61A3    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | 営繕課水栓, TKS05305JA |       |    |
| 新W1共-15  | 西棟1F | 共用実験室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 有り  | 扉無   | ダルトン            | MNS15MM-SAABA-A | 営繕課水栓    | オリエンタル技研       | SNK-1500S         | 営繕課水栓 |    |
| 新W1共-16  | 西棟1F | 共用実験室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 有り  | 扉無   | ダルトン            | MNS15MM-SAABA-A | 営繕課水栓    | オリエンタル技研       | SNK-1500S         | 営繕課水栓 |    |
| 新W1共-17  | 西棟1F | 共用実験室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 有り  | 扉無   | ダルトン            | MNS15MM-SAABA-A | 営繕課水栓    | オリエンタル技研       | SNK-1500S         | 営繕課水栓 |    |
| 新W1共-18  | 西棟1F | 共用実験室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 営繕課水栓            | 有り    | -                      | -     | 有り  | 扉無   | ダルトン            | MNS15MM-SAABA-A | 営繕課水栓    | オリエンタル技研       | SNK-1500S         | 営繕課水栓 |    |
| 新E1化-28  | 東棟1F | 共通化学実験室         | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | シンク®別パ®レ-シャワ-混合栓 | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | D91A3, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | TKS05305JA, T42CU |       |    |
| 新E1化-29  | 東棟1F | 共通化学実験室         | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | シンク®別パ®レ-シャワ-混合栓 | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | D91A3, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | TKS05305JA, T42CU |       |    |
| 新W1森-02  | 西棟1F | 森林調査室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | 営繕課水栓            | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | 営繕課水栓, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | 営繕課水栓, T42CU      |       |    |
| 新W1特-07  | 西棟1F | 特産実験室           | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | 営繕課水栓            | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | 営繕課水栓, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | 営繕課水栓, T42CU      |       |    |
| 新W1多-06  | 西棟1F | 共通多目的実験室        | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | 営繕課水栓            | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | 営繕課水栓, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | 営繕課水栓, T42CU      |       |    |
| 新W1多-07  | 西棟1F | 共通多目的実験室        | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 2口     | 2槽  | 営繕課水栓            | 有り    | 3方向口化学水栓               | 無     | 扉無  | ダルトン | MNS15MM-SBABA-A | 営繕課水栓, D42C1    | オリエンタル技研 | SNK-1500S      | 営繕課水栓, T42CU      |       |    |
| 新E1化-30  | 東棟1F | 共通化学実験室         | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 600 ±10  | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 3方向口化学水栓         | 無     | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS06MM-SAABA-A | D42C1           | オリエンタル技研 | SNK-600S       | T42CU             |       |    |
| 新E1物-08  | 東棟1F | 共通物理実験室         | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 900 ±10  | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 3方向口化学水栓         | 無     | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS09MM-SAABA-A | D42C1           | オリエンタル技研 | SNK-900S       | T42CU             |       |    |
| 新E1化-31  | 東棟1F | 共通化学実験室         | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 900 ±10  | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS09MM-SAABA-A | D61A3           | オリエンタル技研 | SNK-900S       | TKS05305JA        |       |    |
| 新W1気-04  | 西棟1F | 人工気象室（病虫）       | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 600 ±10  | 600 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 3方向口化学水栓         | 無     | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS06SM-SAABA-A | D42C1           | オリエンタル技研 | SNO-600        | T42CU             |       |    |
| 新E1検-04  | 東棟1F | 病虫害検定室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1800 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 特殊  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS18MM-SGABA-A | D61A3           | オリエンタル技研 | SNQ-1800S      | TKS05305JA        |       |    |
| 新E1診-01  | 東棟1F | 病虫害診断室          | ③         | ステンレス流し台     | 1   | 1200 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 特殊  | シンク®別パ®-シャワ-混合栓  | 有り    | -                      | -     | 扉無  | ダルトン | MNS12MM-SGABA-A | D61A3           | オリエンタル技研 | SNQ-1200S      | TKS05305JA        |       |    |
| 新W1多-05  | 西棟1F | 共通多目的実験室        | ④-①       | 純水製造装置組込型流し台 | 1   | 1500 ±10 | 750 ±10 | 850 ±5 | 1口     | 1槽  | 自在水栓             | 無     | -                      | -     | 脚あり | ダルトン | MNQ15MM-SDAAJ-A | D51A1           | オリエンタル技研 | VQAK-S-W-1500S | A57J13            |       |    |
| 新W1多-08  | 西棟1F | 共通多目的実験室        | ④-②       | 純水製造装置       | 1   | -        | -       | -      | -      | -   | -                | -     | -                      | -     | -   | メルク  | Milli-Q iX7005  | -               | オルガノ     | PR-0015α-X01   | -                 |       |    |